



HUSQVARNA TC 138

TC 138 este un tractor ușor de utilizat, ideal pentru proprietarii de case, care au grădini de dimensiuni medii sau mici. Tractorul colectează excelent iarba tăiată, precum și frunzele, cu rezultate ordonate de tăiere. Colectorul integrat este spațios și ușor de golit de pe scaunul șoferului. Echipat cu motor puternic din Seria Husqvarna, cu pornire rapidă și transmisie hidrostatică operată cu pedală. Obturatorul pentru BioClip® și deflectorul pentru evacuare posterioară sunt disponibile ca accesorii.

Șasiu robust din oțel

Construit pe un șasiu robust din oțel, asigură maximum de stabilitate și durabilitate.



Pornire fără șoc

Ușor de utilizat cu șoc automat. Doar rotiți cheia și plecați.

Transmisie hidrostatică operată de pedală

Viteza și direcția sunt controlate de pedale, ceea ce vă permite să țineți ambele mâini pe volan pentru un control optim al conducerii.



Inducție cu aer

Sistemul nostru inovativ de cosit Air Induction aspiră aer curat prin parte de sus și de jos a punții de tăiere, amplifică fluxul de aer ceea ce duce la o mai bună ridicare a ierbii și la o tăiere superioară.



FEATURES

- Transmisie hidrostatică operată de pedală
- Ușor de utilizat cu șoc automat.
- Șasiu din oțel, robust și durabil
- Inducție cu aer; excelentă performanță de tăiere
- Spațiu liber între volan și scaun pentru o urcare ușoară
- Indicator stare baterie cu priză de încărcare
- Scaun reglabil în timp ce operatorul este așezat
- Port de conectare a furtunului de apă, pentru spălarea punții de tăiere
- Roți anti-scalp
- Colector mare, integrat, ușor de golit
- Acces ușor la maneta de reglare a înălțimii de tăiere
- Suport de pahar pentru băuturi răcoritoare ce poate fi utilizat în timpul cositului.
- Bare de direcție duble pentru o manevrabilitate mai bună
- Punte de tăiere acoperită cu pulberi pentru o mai bună durabilitate
- Masă de tăiere de înaltă calitate, performanță maximă
- Semnalizează când colectorul este plin
- Faruri pentru operarea în condiții de întuneric
- Filtru special pentru ulei, lubrifiere sub presiune, sistem anti-vibrații și sistem de blocare automată.
- Sistem de operare la mersul înapoi (ROS), pentru siguranță sporită
- Întrerupător de siguranță sub scaun
- Conector furtun apă pentru curățare ușoară
- Pot fi echipate cu accesorii pe tot parcursul anului
- Dispozitiv BioClip® disponibil ca accesoriu

Technical Specifications	
BATTERY	
Capacitate baterie	28 Ah
Tensiune baterie	12 V
CAPACITY	
Putere brută la turația prestabilită	2600 rpm
Putere	8.4 kW
Rază de bracare, min	16 in
Cerc netăiat	160 cm
CERTIFICATIONS	
Cert. Dir. 2006/42/CE privind echipamentele tehnice, Decl. Nr.	DoC P/N 587406626; DoC (2016) P/N 588616901
Garanție comercială	90 Days
Garanția proprietarului	3 Years
DIMENSIONS	
Greutate brută, finală	269887 g
Greutatea netă a produsului	210920 g
Dimensiune mașină, înălțime	88 cm
Dimensiune mașină, lungime	240 cm
Dimensiune utilaj, lățime (jgheab coborât)	102 cm
Dimensiune utilaj, lățime (jgheab ridicat)	102 cm
Dimensiune mașină, lățime	102 cm
Volum colector	220 l
Dispozitiv de reglare a înălțimii de tăiere	Fender-mounted
Reglaj înălțime de tăiere	Central, asistat de arc
Trepte de tăiere pe înălțime	6
Lățimea de tăiere	97 cm
Înălțime spătar scaun	Medium 13"
Dimensiuni pneuri, față	15X6–6
Dimensiuni pneuri, spate	18X8.5–8
Dimensiune anvelopă, spate Diameter	18 in
Dimensiune anvelopă, spate Width	8.5 in
Greutate	211 kg
Dimensiune anvelopă, față Diameter wheel	6 in
Dimensiune anvelopă, spate Diameter wheel	8 in
Material roți	122 cm
MOTOR	
Cilindri	1
Cilindree	500 cm³
Răcire motor	Aer
Denumire motor	Intek
Generator	3,5 A
Producător motor	Briggs & Stratton
Model motor	Husqvarna Series 4155 (Intek)
Producător transmisie	Tuff Torq
Model transmisie	K46
Tip transmisie	Hidrostatică
Volumul rezervorului de combustibil	5.7 l
Volum rezervor de carburant	1.5 galon (SUA)
ECHIPARE	
Tip filtru de aer	Auto-type Paper
Roți anti-scalp	2
Kit BioClip®	Disponibil ca accesoriu
Priză BioClip®	Disponibil ca accesoriu
Antrenarea cuțitului	Manual

Technical Specifications	
Tip cuțit	High Performance
Cuțite	2 buc.
Colector	Inclus
Suport pahar	Da
Tip punte de tăiere	Stamped
Metode de tăiere (filtru)	Collecting, Mulching
Metode de tăiere	Colectare/Mărunțire
Sistem de ridicare a punții	Manual, hand operated
Priză pentru spălarea punții de tăiere	Da
Deflector	Disponibil ca accesoriu
Metodă de condus	Acționare cu pedală
Protecție frontală	Optional
Trepte de viteză, înainte/înapoi Forward	0 pași
Trepte de viteză, înainte/înapoi Reverse	0 pași
Generator	3, 5 A
Faruri	Da
Contor	Digital cu intervale de service programate
Punte de tăiere acoperită cu pulberi	Da
Tip scaun	Spătar de 13"
LUBRICANTS	
Tip lubrifiere motor	Presiune cu filtru de ulei
Consum de carburant	473 g/kWh
Localizarea rezervorului de carburant	În față
Volum de ulei	1.4 l
Filtru ulei	Yes
Tipul de carburant	Benzină
MATERIALS	
Material punte de tăiere	Oțel
Pachet principal: Hârtie + carton	530 g
Total metal	200 g
Total hârtie + carton	8488 g
PE total	650 g
Total PET	0 g
Folie din plastic	460 g
Plastic rigid	360 g
Plastic total	820 g
Total PS/EPS/HIPS	0 g
Materialul scaunului	Vinil
NIVEL DE ZGOMOT	
Emisii zgomot	100 dB(A)
Emisii de zgomot la urechea operatorului	85 dB(A)
Nivel de zgomot masurat	99 dB(A)
VIBRAȚII	
Nivelul vibrațiilor la scaun	0.13 m/s ²
Nivelul vibrațiilor la volan	3.87 m/s ²
PACKAGING	
Înălțime ambalare	876 mm
Lungime ambalare	2261 mm
Volum ambalare	2291.21 dm ³
Lățime ambalare	1168 mm
Cantitate în pachetul principal	1