




HUSQVARNA AUTOMOWER® 105

Concepută pentru gazoane de dimensiuni mai mici. Forma compactă și greutatea redusă îi sporesc manevrabilitatea în zonele mici. Pentru grădini deschise și plate de dimensiuni medii de până la 600 m² cu obstacole mai puține. Gestionează pasaje mai late și pante line. Pantă max. 25 %.



Puncte de pornire x2

Un rezultat uniform al tăierii pe toată suprafața gazonului datorită posibilității de a începe cositul în două locuri diferite de la distanță de-a lungul cablului de ghidare.



Fir de ghidare

Firul de ghidare ajută mașina de tuns gazon să găsească drumul de întoarcere la stația de încărcare, ceea ce va reduce timpul de căutare mai ales în grădinile complexe.

Compactă și ușoară

Dimensiunea compactă și greutatea redusă oferă o manevrabilitate sporită în grădinile mici. Ușor de depozitat.



Reglare ușoară a înălțimii

Ajustarea înălțimii de tăiere este ușor de făcut de sus, prin rotirea unui buton mare.



FEATURES

- Compactă și ușoară
- Firul de ghidare ajută mașina de tuns gazon să se întoarcă la stația de încărcare.
- Posibilitatea de a începe cositul în două locuri diferite de-a lungul cablului de ghidare, în afară stației de încărcare.
- Reglarea înălțimii de tăiere ușor de realizat
- Roțile mai mari oferă o tracțiune excelentă pe pante de până la 25%.
- Display de înaltă rezoluție, de dimensiuni medii cu structură de meniu grafică.
- Concept de mașină de tuns gazon cu cel mai înalt nivel de fiabilitate, calitate și performanță a tăierii.
- Zgomot redus
- Echipată cu cuțite ascuțite montate pe un sistem de disc tăietor
- robust pentru cea mai bună performanță la tăiere și un consum redus de energie.
- Husqvarna Automower® este echipat cu o alarmă sonoră și nu poate fi utilizat fără codul PIN personal.
- Mașina de tuns gazon Automower® găsește automat stația de încărcare
- Consum redus de energie
- Consum redus de energie
- Fără emisii
- Temporizator
- Senzori pentru ridicare și răsturnare
- Husqvarna Automower® tunde la calitate optimă în orice condiții climatice. Componentele sale vitale sunt protejate de ploaie, precum și de praf și de resturile de iarbă.

Technical Specifications	
BATERIE	
Capacitate baterie	2.1 Ah
Greutate baterie	0.26 kg
Tip acumulator	Li-Ion
Tensiune baterie	18 V
Curent de încărcare	1.3 A
Sistem de încărcare	Automat
Consum de energie în timpul tăierii	20 W
Timp de încărcare tipic	50 min
Timp de cosit tipic la o singură încărcare	65 min
CAPACITATE	
Suprafața cosită într-o oră	43 m²
Înclinarea maximă la firul de delimitare	15 %
Înclinarea maximă în interiorul zonei de lucru	25 %
Înclinarea maximă în interiorul zonei de lucru	14 °
Consum mediu de energie la capacitate maximă	600 m²
Sursă de alimentare genericăSursa de alimentare alternativa	Battery
Capacitate pe suprafața de lucru	600 m²
CERTIFICATIONS	
Firmware Update	Dealer Service
DIMENSIUNI	
Greutate brută, finală	12000 g
Greutatea netă a produsului	9400 g
Lățimea de tăiere	17 cm
Greutate	6.9 kg
ENGINE	
Tip motor lamă	Brushless DC motor
Tip motor de antrenare	Brushless DC motor
Tipul de carburant	Battery
ECHIPARE	
Alarmă	Da
Culoare	Gri granit
Sistem de tăiere	3 pivoting razor blades
Cuțite suplimentare	6 buc.
Urmați firul de delimitare	Nu
Urmați firul de ghidare	1
Tip mâner	Încorporat
Faruri	Nu
Semnal acasă	Nu
Panou de informații	MonoChrome Graphical Display 2.1"
Blocarea instalației	Da
Tastatură	Keypad and display
Senzor de ridicare	Da
Bucă firului	0 m
Sistem de navigație	Neregulat
Cod PIN	Da
Mesaj text de la distanță	Nu
Sistem de căutare	Cu o singură căutare
Agățătoare de perete	0 buc.
Senzor de răsturnare	Da
Oprirea timpului	Da
Temporizator	Da
Senzor cu ultrasunete	Nu

Technical Specifications	
Filete de roți	Mediu
Conectivitate wireless	Not applicable
MATERIALS	
Corpul cositoarei	PP plastic
Pachet principal: Hârtie + carton	0 g
Total metal	0 g
Total hârtie + carton	0 g
PE total	0 g
Total PET	0 g
Folie din plastic	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
Total PS/EPS/HIPS	0 g
NIVEL DE ZGOMOT	
Nivel acustic garantat	61 dB(A)
Nivel acustic măsurat	58 dB(A)
PACKAGING	
Înălțime ambalare	350 mm
Lungime ambalare	690 mm
Volum ambalare	127.995 dm ³
Lățime ambalare	530 mm
Cantitate în pachetul principal	1