





HUSQVARNA 120i (include acumulator BLi20 și încărcător QC80)

Motoferăstrău (drujba) ușor, comod, cu acumulator litiu ion pentru utilizare ocazională. Fără unelte, ușor de pornit și cu o tastatură intuitivă. Funcție savE™ pentru o durată maximă de funcționare. Autonomie îndelungată și design care oferă prioritate caracterului practic. În prețul utilajului sunt incluse un acumulator BLi20 și un încărcător QC80. De asemenea, sistemul de acumulatori Husqvarna este universal și compatibil cu toate utilajele noastre (fiecare acumulator Husqvarna este compatibil cu oricare utilaj Husqvarna alimentat cu acumulator). Pentru motoferăstraie nu sunt recomandați acumulatori BLi10 sau BLi100.



Întinzător de lanț care nu necesită scule

Tensionare rapidă și ușoară a lanțului și montaj al echipamentului de tăiere care nu necesită unelte.



Motor fără perii

Motoarele noastre electrice fără perii asigură în permanență un cuplu înalt de la turații mici, pentru lucrări solicitante. Motoarele sunt capsulate și proiectate să nu necesite întreținere.

savE™

Produsele portabile cu baterie Husqvarna prezintă savE™, un mod de economisire a bateriei pe care îl puteți alege atunci când doriți să maximizați timpul operațional.

Capac de rezervor cu toartă rabatabilă

Capacul de rezervor cu toartă rabatabilă este ușor de deschis.



FEATURES

- savE™ pentru o durată maximă de funcționare
 - Motor puternic fără perii
 - Tensionator de lanț care nu necesită unelte
 - Capacul de rezervor cu toartă rabatabilă este ușor de deschis.
 - Independență și flexibilitate
 - Apărătoare concepută să nu obstrucționeze vizibilitatea
- Cu tastatura intuitivă, utilajele pe baterii sunt foarte ușor de utilizat.
 - Siguranță sporită, frâna de lanț inerțială activată
 - Lucru în liniște
 - Design ergonomic și greutate scăzută
 - Baterii universale

Technical Specifications		
BATERII		
Capacitate baterie	4.0 Ah(HD2) 36.5 V4.2 Ah (VTC4) 36V	
Capacitate baterie	4.0 Ah	
Model încărcător de baterii	QC 80, 80W /220V	
Producător acumulator	Global	
Model baterie	BLi20, 36V / 4.0Ah	
Puterea bateriei	151.2 Wh	
Greutate baterie	1.2 kg	
Tip acumulator	Li-Ion	
Tensiune baterie	36 V	
Timpul tipic de încărcare a bateriei până la 100%	132 min	
CAPACITY		
Viteza lanțului la turație maximă	11.5 m/s	
DIMENSIUNI		
Greutate brută, finală	7500 g	
Greutatea netă a produsului	6400 g	
Lungimea șinei de ghidaj:	12 in	
Greutate (fără acumulator și echipament de tăiere)	2.95 kg	
MOTOR		
Tip motor	BLDC (brushless)	
ECHIPARE		
Tip prindere șină de ghidaj	Îngust	
Tip lanț	H38	
Utilizare	Occasional use chainsaws	
Canelură	1.1 mm	
Tipul mânerului	Standard	
Pas	3/8"	
Pinion vârf	Spur 6	
LUBRIFIERE		
Debit pompă de ulei Max	6.5 ml/min	
Debit pompă de ulei Min	3.5 ml/min	
Tip pompă ulei	Automată, antrenată cu roată dințată	
Volum rezervor ulei	0.20 l	
Tipul de carburant	Battery	
MATERIALS		
Pachet principal: Hârtie + carton	0 g	
Total metal	0 g	
Hârtie	2 g	
Total hârtie + carton	902 g	
PE total	0 g	
Total PET	0 g	
Folie din plastic	0 g	
Plastic rigid	15 g	
Plastic total	15 g	
Total PS/EPS/HIPS	0 g	
PACKAGING		
Înălțime ambalare	333 mm	
Lungime ambalare	495 mm	
Volum ambalare	32.55 dm³	
Lățime ambalare	280 mm	
Cantitate în pachetul principal	1	
NIVEL DE ZGOMOT		
Emisii zgomot	101 dB(A)	
Nivel de zgomot masurat	98 dB(A)	
Presiune sonoră (15m)	73 dB(A)	
Emisii de zgomot la urechea operatorului	88 dB(A)	
VIBRAȚII		
Vibrațiile suportate zilnic (Aeqv)	2.67 m/s²	
Expunerea zilnică la vibrații (A8)	2.8 m/s²	
Timpul zilnic efectiv de expunere la vibrații (Time factor)	1 oră	
Nivel vibrații echivalent (ahv , eq) mâner fată / spate	3.4 m/s²	
Nivel vibrații echivalent (ahv , eq) mâner fată / spate	3.8 m/s²	
Mâner cu sistem antivibrații Handlebar	3.8 m/s²	

