




Husqvarna 435 II

Un motoferăstrău (drujba) multifuncțional cu greutate redusă, ideal pentru cei care caută un utilaj ușor de pornit și manevrat. Pornește ușor printr-o tragere ușoară de sfoară, capacul de la rezervor este cu toartă rabatabilă. Dispune de motorul X-Torq care reduce consumul de carburant și emisiile de gaze. Pentru o pornire mai ușoară motoferăstrăul este echipat cu pompă de amorsare și buton de stop cu revenire automată.



Filtru de aer cu sistem de fixare rapid

Facilitează curățarea și înlocuirea filtrului de aer.



X-Torq®

Furnizează un consum redus de carburant și un nivel al noxelor mai mic decât orice prevedere a normelor în vigoare.

Air Injection®

Sistem centrifugal de curățare al aerului pentru o uzură redusă și un interval de service mărit.



Marcaje pentru stabilirea direcției de doborâre

Marcaje pentru stabilirea direcției de doborâre.



FEATURES

- Air Injection mărește intervalul dintre două curățiri succesive ale filtrului de aer
 - Motoarele X-Torq® reduc emisiile de noxe și consumul de carburant
 - Filtru de aer cu sistem de fixare rapid
 - Marcaje pentru doborâre în direcția corectă.
 - Ușor de realimentat cu capacul de rezervor cu toartă rabatabilă.
 - Mâner posterior cu manșon ergonomic
- Tensionarea lanțului se face rapid și ușor
 - Durabilitate maximă, destinat utilizării intensive
 - Indicator transparent al nivelului de combustibil
 - Siguranță sporită, frâna de lanț inerțială activată
 - Pompă de carburant proiectată pentru pornire foarte ușoară
 - Ușor de întreținut datorită capacului cilindrului cu deschidere rapidă
 - LowVib® menajează brațele si mâinile utilizatorului.
 - Ușor de pornit

Technical Specifications	
CAPACITY	
Viteza lanțului la 133% din turația maximă a motorului	23 m/s
Viteza lanțului la turație maximă	17.3 m/s
Viteza de demarare a ambreajului	4300 rpm
Turație ralanti	2900 rpm
Distanță între volantă și aprindere	0.3 mm
Turație maximă	9000 rpm
Putere	1.6 kW
Cuplul maxim	2 Nm
Cuplul maxim at rpm	6300 rpm
CERTIFICATIONS	
Cert. Dir. 2006/42/CE privind echipamentele tehnice, Decl. Nr.	0404/09/2012
DIMENSIUNI	
Greutate brută, finală	6332 g
Greutatea netă a produsului	5531 g
Lungimea șinei de ghidaj:	15 in
Lungime șină de ghidaj:	38 cm
Greutate (fără echipament de tăiere)	4.2 kg
MOTOR	
Carburator	Zama C1T-EL41A
Diametrul cilindrului	41 mm
Cilindree	40.9 cm³
Cursă piston	31 mm
Distanța dintre electrozii bujiei	0.5 mm
Familia de motoare	MHVXS.0414AC
Familia de motoare	MHVXS.0414AC
Distanță între volantă și aprindere	0.3 mm
Turație maximă recomandată	13000 rpm
Bujie	Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A
ECHIPARE	
Tip prindere șină de ghidaj	Îngust
Tip lanț	SP33G
Utilizare	Part time use chainsaws
Canelură	1.3 mm
Tipul mânerului	Standard
Pas	.325"
Sistem sursă	PAID
Pinion vârf	Spur 7
LUBRIFIERE	
Consum de carburant	652 g/kWh
Consum de carburant	1.08 kg/h
Volumul rezervorului de combustibil	0.37 l
Tip ulei ungere	Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1
Debit pompă de ulei Max	13 ml/min
Debit pompă de ulei Min	13 ml/min
Tip pompă ulei	Debit fix
Volum rezervor ulei	0.25 l
Tipul de carburant	Benzină
MATERIALS	
Pachet principal: Hârtie + carton	0 g
Total metal	0 g
Hârtie	31 g
Total hârtie + carton	1231 g
PE total	0 g
Total PET	0 g
Folie din plastic	0 g
Plastic rigid	16 g
Plastic total	16 g
Total PS/EPS/HIPS	0 g
PACKAGING	
Înălțime ambalare	335 mm

Technical Specifications	
Lungime ambalare	475 mm
Volum ambalare	40.58 dm ³
Lățime ambalare	255 mm
Cantitate în pachetul principal	1
EMISSION DATA CARB	
Familia de motoare	MHVXS.0414AC
Emisii de noxe (CO medie)	312.48 g/kWh
Emisii de noxe (CO medie)	830 g/kWh
Emisii de noxe (HC medie)	35.54 g/kWh
Emisii de noxe (NOx medie)	0.73 g/kWh
EMISSION DATA EPA	
Familia de motoare	MHVXS.0414AC
Emisii de noxe (CO medie)	312.48 g/kWh
Emisii de noxe (CO FEL)	536 g/kWh
Emisii de noxe (CO ² medie)	830 g/kWh
Emisii de noxe (HC medie)	35.54 g/kWh
Emisii de noxe (NOx medie)	0.73 g/kWh
EMISSION DATA EU	
Emisii de noxe (CO medie)	355.73 g/kWh
Emisii de noxe (CO medie)	813 g/kWh
Emisii gaze de eșapament (CO ₂ UE V)	813 g/kWh
Emisii de noxe (HC medie)	42.44 g/kWh
Emisii de noxe (NOx medie)	0.66 g/kWh
NIVEL DE ZGOMOT	
Nivel zgomot	102 dB(A)
Emisii zgomot	114 dB(A)
Nivel de zgomot masurat	112 dB(A)
Emisii de zgomot la urechea operatorului	102 dB(A)
VIBRAȚII	
Vibrațiile suportate zilnic (Aeqv)	4.2 m/s ²
Expunerea zilnică la vibrații (A8)	2.9 m/s ²
Timpul zilnic efectiv de expunere la vibrații (Time factor)	3.7 oră
Nivel vibrații echivalent (ahv , eq) mâner față / spate	3.8 m/s ²
Nivel vibrații echivalent (ahv , eq) mâner față / spate	4.2 m/s ²
Nivel vibrații mâner stânga/fata	2.5 m/s ²
Nivel vibrații mâner dreapta/spate	3.2 m/s ²