



HUSQVARNA R 320X AWD (prețul nu include masă de tăiere)

Fiind dotată cu direcție articulată, tracțiune integrală și masă de tăiere montată frontal, aceasta este o mașină deosebit de agilă. Numeroasele accesorii vă permit să efectuați o serie întreagă de lucrări. Tractorul este echipat cu motor Briggs & Stratton seria Endurance, tracțiune integrală hidrostatică. Mase de tăiere opționale: Combi 94, Combi 103, Combi 112. Pornire prin rotirea cheii. Faruri duble. Modelul R 320X AWD este livrat fără masa de tăiere. Prețul nu include masă de tăiere.



Direcție articulată unică

Sistemul unic cu direcție articulată permite roților din spate să vireze sub mașină. Rezultatul este o manevrabilitate superioară cu o rază minimă de bracare.



Lumini LED duble pentru vizibilitate îmbunătățită, atât de aproape, cât și la distanță.

Lumini duble cu LED-uri pentru zona iluminată extinsă și funcționare mai sigură în condiții de luminozitate mai scăzută. Vizibilitate îmbunătățită, atât în apropiere, cât și la distanță.

Pornire prin rotirea cheii

Ușor de pornit în orice condiții meteorologice. Puteți porni motorul fără a regla un șoc, indiferent de condițiile meteo. Nu trebuie decât să rotiți cheia.



Afișaj HMI

Afișajul intuitiv comunică cu șoferul prin simboluri vizuale și sunete de avertizare, oferă asistență la manevrare și oferă date și avertismente în timp real.



FEATURES

- Pornire prin rotirea cheii
- Lumini LED duale pentru vizibilitate îmbunătățită, atât de aproape, cât și la distanță.
- Cerc minim netuns datorită direcției articulate
- Afișaj HMI pentru actualizări în timp real cu privire la starea mașinii Rider.
- AWD tracțiune sigură pe toate suprafețele
- Volan reglabil pe înălțime
- Punte montată frontal pentru accesibilitate optimă
- Opțional, punte de tăiere Combi (94, 103 sau 112 cm)
- Poziție de service pentru întreținerea punții de tăiere
- Poziție confortabilă la condus
- Accesorii pentru o folosire versatilă pe tot parcursul anului
- Cadru atașat pentru versatilitate maximă
- Capac exterior al rezervorului de carburant pentru o realimentare ușoară.
- Transmisie hidrostatică operată de pedală
- Acces ușor la comenzi pentru confortul operatorului
- Cuțite cu angrenare automată
- Acces ușor la maneta pentru reglarea înălțimii de tăiere
- Sistemul de tăiere BioClip® pentru suprafețele tunse frecvent
- Tăiere cu evacuare prin spate pentru suprafețe mai grele
- Roți de aceeași mărime pentru o deplasare confortabilă
- Motor poziționat în spatele operatorului pentru o vedere de ansamblu mai bună
- Punte de tăiere oscilantă pentru reducerea riscului de rănire a gazonului
- Roți pivotante, de sprijin pentru puntea de tăiere
- Capota basculantă face mentenanța rapidă și ușoară
- Verificarea nivelului de carburant este ușoară datorită rezervorului transparent
- Punte spate pivotantă pentru tracțiune maximă
- Contor cu alarmă pentru service
- Acces ușor la spațiul de depozitare
- Suport pentru sticlă
- Cu aplicația inteligentă Husqvarna Connect, veți avea acces ușor la sfaturi, manuale și recomandări privind piesele de schimb. Aplicația oferă, de asemenea, informații suplimentare, cum ar fi durata de funcționare și starea de încărcare, precum și necesitățile de întreținere și service. Nu este încă disponibilă pe toate piețele.

Technical Specifications	
BATERII	
Capacitate baterie	24 Ah
Producător acumulator	Global
Greutate baterie	7.2 kg
Tip acumulator	Plumb/Acid
Tensiune baterie	12 V
Cantitatea de baterii/ pachetul de baterii	1 buc.
CAPACITY	
Putere	10.5 kW
DIMENSIUNI	
Greutate brută, finală	296000 g
Greutatea netă a produsului	224000 g
Dimensiune mașină, înălțime	115 cm
Dimensiune mașină, lungime	202 cm
Dimensiune mașină, lățime	89 cm
Trepte de tăiere pe înălțime	10
Garda la sol	85 mm
Greutate brută remorcată	125 kg
Dimensiuni pneuri, față	170/60–8
Dimensiuni pneuri, spate	170/60–8
Greutate	224 kg
Material roți	88.7 cm
MOTOR	
Cilindree	500 cm³
Cilindri	1
Demaror electric	Da
Răcire motor	Aer
Tip lubrifiere motor	Presiune maximă
Denumire motor	Seria Endurance
Producător motor	Briggs & Stratton
Bujie	Champion XC92YC
Volumul rezervorului de combustibil	12 l
Volum rezervor de carburant	3.2 galon (SUA)
ECHIPATA	
Încălzire 12 V	Da
Tip filtru de aer	Cartuș cu pre-filtru
All-Wheel Drive (AWD) Toate roțile motoare	Da
Antrenarea cutitului	Automat
Suport pahar	Da
Metodă de condus	Acționare cu pedală
Sistem tracțiune	All-wheel drive
Scaun pliabil	Da

Technical Specifications		
Tip cadru		Box frame
Contor		Digital cu intervale de service programate
Producătorul scaunului		SEAT
Suspensia scaunului		Da
Posiție de service		Da
Platformă tehnică		R 300-series
Material roți		88.7 cm
LUBRICANTS		
Tip lubrifiere motor		Presiune maximă
Consum de carburant		352 g/kWh
Volumul rezervorului de combustibil		12 l
Volum de ulei		1.4 l
Filtru ulei		Yes
Tip ulei		SAE10-W30
Tipul de carburant		Benzină
MATERIALS		
Pachet principal: Hârtie + carton		0 g
Total metal		0 g
Total hârtie + carton		0 g
PE total		0 g
Total PET		0 g
Folie din plastic		0 g
Plastic rigid		0 g
Plastic total		0 g
Total PS/EPS/HIPS		0 g
PACKAGING		
Colet, greutate netă		72 kg
Înălțime ambalare		1330 mm
Lungime ambalare		2310 mm
Volum ambalare		3441 dm ³
Lățime ambalare		1120 mm
Cantitate în pachetul principal		1
EMISSION DATA EU		
Emisii gaze de eșapament (CO2 UE V)		794 g/kWh
NIVEL DE ZGOMOT		
Emisii zgomot		99 dB(A)
Nivel de zgomot măsurat		98 dB(A)
Emisii de zgomot la urechea operatorului		84 dB(A)
VIBRAȚII		
Nivelul vibrațiilor la scaun		0.7 m/s ²
Nivelul vibrațiilor la volan		2.5 m/s ²