




HUSQVARNA 122HD45

Husqvarna 122HD45 este o mototunealtă pentru toaletat gardul viu, silențioasă, cu greutate mică, pentru uz casnic, cu funcții ușor de utilizat, printre care Smart Start® pentru o pornire ușoară.



Motor silențios

Motorul cu design eficient în reducerea zgomotului nu vă va deranja nici pe dumneavoastră și nici pe vecini.



Comutator de oprire cu revenire automată

Comutatorul de oprire resetează automat poziția de PORNIT pentru pornire fără probleme.

Sistem Smart Start®

Motorul și starterul au fost proiectate astfel încât mașina să pornească rapid, cu un efort minim. Rezistența în șnurul demaror este redusă cu până la 40 %.



Sistem LowVib®

Amortizoare anti-vibrații eficiente care menajează mâinile utilizatorului.



FEATURES

- Sistem Smart Start® pentru o pornire ușoară
- Comutator de oprire cu revenire automată pentru o pornire ușoară
- Motor cu zgomot redus
- Sistem de amortizare a vibrațiilor LowVib® care menajează brațele și mâinile utilizatorului
- Pompă de carburant proiectată pentru pornire foarte ușoară

Technical Specifications	
CAPACITATE	
Viteză de tăiere	4050 tăieri/min
Turație ralanti	2800 rpm
Reglarea razei de acțiune a cuțitului, sus/jos Down	0°
Reglarea razei de acțiune a cuțitului, sus/jos Up	0°
Turație maximă recomandată	9000 rpm
Turație maximă	7800 rpm
Putere	0.6 kW
Deschidere a dinților	28 mm
Cuplul maxim	0.8 Nm
Cuplul maxim at rpm	6000 rpm
CERTIFICATIONS	
Aprobat conform CE	Da
Cert. Dir. 2006/42/CE privind echipamentele tehnice, Decl. Nr.	SEC/10/2280
DIMENSIUNI	
Greutate brută, finală	7650 g
Greutatea netă a produsului	4700 g
Lungimea cuțitului	45 cm
Diametrul maxim recomandat pentru mlădițe	20 mm
Greutate	4.7 kg
Greutate (fără echipament de tăiere)	4.6 kg
MOTOR	
Carburator	Ruixing
Diametrul cilindrului	32 mm
Cilindree	21.7 cm³
Cursă piston	27 mm
Distanța dintre electrozii bujiei	0.5 mm
Familia de motoare	LHVXS.0224EB
Familia de motoare	MHVXS.0224EB
Raport de transmisie	4.4
Distanță între volantă și aprindere	0.3 mm
Turație maximă recomandată	9000 rpm
Bujie	Husqvarna HQT-4 672201
ECHIPARE	
Tip filtru de aer	Burete
Platformă tehnică	HPH-A051
Conectivitate wireless	Not applicable
LUBRICANTS	
Consum de carburant	575 g/kWh
Volumul rezervorului de combustibil	0.3 l
Tip ulei ungere	Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1
Tipul de carburant	Benzină
PACKAGING	
Înălțime ambalare	290 mm
Lungime ambalare	1210 mm
Volum ambalare	80.7 dm³
Lățime ambalare	230 mm
Aranjament pe palet	4
Cantitate în pachetul principal	1
EMISSION DATA CARB	
Familia de motoare	MHVXS.0224EB
Familia de motoare	LHVXS.0224EB
Emisii de noxe (CO medie)	254.87 g/kWh
Emisii de noxe (CO medie)	1543 g/kWh
Emisii de noxe (HC medie)	42.02 g/kWh
Emisii de noxe (NOx medie)	0.46 g/kWh
EMISSION DATA EPA	
Emisii de noxe (CO medie)	254.87 g/kWh
Emisii de noxe (CO FEL)	536 g/kWh
Emisii de noxe (CO² medie)	1543 g/kWh
Emisii de noxe (HC medie)	42.02 g/kWh
Emisii de noxe (NOx medie)	0.46 g/kWh
EMISSION DATA EU	
Emisii de noxe (CO medie)	230.89 g/kWh
Emisii de noxe (CO medie)	1528 g/kWh
Emisii gaze de eșapament (CO2 UE V)	1528 g/kWh
Emisii de noxe (HC medie)	42.55 g/kWh
Emisii de noxe (NOx medie)	0.37 g/kWh
MATERIALS	

Technical Specifications	
Pachet principal: Hârtie + carton	0 g
Total metal	0 g
Alte materiale plastice: rigide	25 g
Hârtie	3500 g
Total hârtie + carton	5570 g
PE total	0 g
Total PET	0 g
Folie din plastic	10 g
Plastic rigid	25 g
Plastic total	35 g
Total PS/EPS/HIPS	0 g
NIVEL DE ZGOMOT	
Emisii zgomot	101 dB(A)
Nivel de zgomot masurat	100 dB(A)
Emisii de zgomot la urechea operatorului	93 dB(A)
VIBRAȚII	
Vibrațiile suportate zilnic (Aeqv)	4.9 m/s ²
Expunerea zilnică la vibrații (A8)	3.24 m/s ²
Timpul zilnic efectiv de expunere la vibrații (Time factor)	3.5 oră
Nivel vibrații echivalent (ahv , eq) mâner față / spate	2.9 m/s ²
Nivel vibrații echivalent (ahv , eq) mâner față / spate	4.9 m/s ²