




## HUSQVARNA 455 Rancher

Motoferăstrăul (drujba) ideal pentru posesorii de păduri și utilizatorii semi-profesioniști care doresc un utilaj puternic și fiabil în toate condițiile de lucru. Acest model încorporează toate îmbunătățirile tehnologice ale modelelor anterioare și o ergonomie perfectă.



### X-Torq®

Furnizează un consum redus de carburant și un nivel al noxelor mai mic decât orice prevedere a normelor în vigoare.



### Întinzător de lanț montat pe laterală

Întinzătorul de lanț montat pe laterală face operațiunea rapidă și ușoară.

### Air Injection®

Sistem centrifugal de curățare al aerului pentru o uzură redusă și un interval de service mărit.



### LowVib®

Amortizoare eficiente împotriva vibrațiilor care ajută la menajarea brațelor utilizatorului.



FEATURES

- Air Injection mărește intervalul dintre două curățiri succesive ale filtrului de aer
  - Tensionarea lanțului se face rapid și ușor
  - Motoarele X-Torq® reduc emisiile de noxe și consumul de carburant
  - LowVib® menajează brațele si mâinile utilizatorului.
  - Pompă de ulei pentru lanț cu debit reglabil
  - Filtru de aer cu sistem de fixare rapid
- Marcaje pentru doborâre în direcția corectă.
  - Comanda combinată șoc/stop
  - Durabilitate maximă, destinat utilizării intensive
  - Sistem Smart Start® pentru o pornire ușoară
  - Mâner frontal montat în unghi pentru o priză mai bună
  - Siguranță sporită, frâna de lanț inerțială activată
  - Pompă de carburant proiectată pentru pornire foarte ușoară

| Technical Specifications                                       |                             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| CAPACITY                                                       |                             |
| Viteza lanțului la 133% din turația maximă a motorului         | 26.6 m/s                    |
| Viteza lanțului la turație maximă                              | 20 m/s                      |
| Viteza de demarare a ambreajului                               | 3800 rpm                    |
| Turație ralanti                                                | 2700 rpm                    |
| Distanță între volantă și aprindere                            | 0.3 mm                      |
| Turație maximă                                                 | 9000 rpm                    |
| Putere                                                         | 2.6 kW                      |
| Cuplul maxim                                                   | 3.2 Nm                      |
| Cuplul maxim at rpm                                            | 6600 rpm                    |
| CERTIFICATIONS                                                 |                             |
| Cert. Dir. 2006/42/CE privind echipamentele tehnice. Decl. Nr. | 0404/09/2081                |
| Capacitate de reciclare, în prezent                            | 80 %                        |
| Cantitate de FE, Al și Mg reciclabilă                          | 45 %                        |
| DIMENSIUNI                                                     |                             |
| Greutate brută, finală                                         | 8200 g                      |
| Greutatea netă a produsului                                    | 4000 g                      |
| Lungimea șinei de ghidaj:                                      | 18 in                       |
| Lungime șină de ghidaj:                                        | 45 cm                       |
| Greutate (fără echipament de tăiere)                           | 6 kg                        |
| MOTOR                                                          |                             |
| Carburator                                                     | Walbro                      |
| Diametrul cilindrului                                          | 47 mm                       |
| Cilindree                                                      | 55.5 cm³                    |
| Cursă piston                                                   | 32 mm                       |
| Distanța dintre electrozii bujiei                              | 0.5 mm                      |
| Familia de motoare                                             | MHVXS.0565AC                |
| Distanță între volantă și aprindere                            | 0.3 mm                      |
| Turație maximă recomandată                                     | 13300 rpm                   |
| Bujie                                                          | Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A  |
| ECHIPARE                                                       |                             |
| Tip prindere șină de ghidaj                                    | Îngust                      |
| Tip lanț                                                       | H25                         |
| Utilizare                                                      | Part time use chainsaws     |
| Canelură                                                       | 1.5 mm                      |
| Tipul mânerului                                                | Standard                    |
| Pas                                                            | .325"                       |
| Sistem sursă                                                   | PAID                        |
| Pinion vârf                                                    | Spur 7                      |
| LUBRIFIERE                                                     |                             |
| Consum de carburant                                            | 407 g/kWh                   |
| Consum de carburant                                            | 1.1 kg/h                    |
| Volumul rezervorului de combustibil                            | 0.44 l                      |
| Tip carburant, min (Europa)                                    | RON min 91 or alkylate      |
| Tip ulei ungere                                                | Husqvarna or equiv. at 50:1 |
| Debit pompă de ulei Max                                        | 17 ml/min                   |
| Debit pompă de ulei Min                                        | 6 ml/min                    |
| Tip pompă ulei                                                 | Automată                    |
| Volum rezervor ulei                                            | 0.32 l                      |
| Tipul de carburant                                             | Benzină                     |
| MATERIALS                                                      |                             |
| Pachet principal: Hârtie + carton                              | 0 g                         |
| Total metal                                                    | 0 g                         |
| Total hârtie + carton                                          | 0 g                         |
| PE total                                                       | 0 g                         |
| Total PET                                                      | 0 g                         |
| Folie din plastic                                              | 0 g                         |
| Plastic rigid                                                  | 0 g                         |
| Plastic total                                                  | 0 g                         |
| Total PS/EPS/HIPS                                              | 0 g                         |
| PACKAGING                                                      |                             |
| Înălțime ambalare                                              | 250 mm                      |

| Technical Specifications                                    |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Lungime ambalare                                            | 470 mm                |
| Volum ambalare                                              | 39.95 dm <sup>3</sup> |
| Lățime ambalare                                             | 340 mm                |
| Cantitate în pachetul principal                             | 1                     |
| EMISSION DATA EPA                                           |                       |
| Familia de motoare                                          | MHVXS.0565AC          |
| Emisii de noxe (CO medie)                                   | 336.84 g/kWh          |
| Emisii de noxe (CO FEL)                                     | 536 g/kWh             |
| Emisii de noxe (CO <sup>2</sup> medie)                      | 863 g/kWh             |
| Emisii de noxe (HC medie)                                   | 48.59 g/kWh           |
| Emisii de noxe (NOx medie)                                  | 1.29 g/kWh            |
| EMISSION DATA EU                                            |                       |
| Emisii de noxe (CO medie)                                   | 318.60 g/kWh          |
| Emisii de noxe (CO medie)                                   | 893 g/kWh             |
| Emisii gaze de eşapament (CO2 UE V)                         | 893 g/kWh             |
| Emisii de noxe (HC medie)                                   | 48.86 g/kWh           |
| Emisii de noxe (NOx medie)                                  | 1.40 g/kWh            |
| NIVEL DE ZGOMOT                                             |                       |
| Nivel zgomot                                                | 104 dB(A)             |
| Emisii zgomot                                               | 114 dB(A)             |
| Nivel de zgomot masurat                                     | 112 dB(A)             |
| Emisii de zgomot la urechea operatorului                    | 104 dB(A)             |
| VIBRAȚII                                                    |                       |
| Vibrațiile suportate zilnic (Aeqv)                          | 6.9 m/s <sup>2</sup>  |
| Expunerea zilnică la vibrații (A8)                          | 4.7 m/s <sup>2</sup>  |
| Timpul zilnic efectiv de expunere la vibrații (Time factor) | 3.7 oră               |
| Nivel vibrații echivalent (ahv , eq) mâner fată / spate     | 3.8 m/s <sup>2</sup>  |
| Nivel vibrații echivalent (ahv , eq) mâner fată / spate     | 6.9 m/s <sup>2</sup>  |
| Mâner cu sistem antivibrații Handlebar                      | 1 m/s <sup>2</sup>    |