



Husqvarna 365 X-Torq

Husqvarna 365 X-Torq® este un motoferăstrău (drujba) destinat profesioniștilor. A fost dezvoltat în cooperare cu profesioniști lucrând în cele mai solicitante condiții. Greutatea redusă și puterea mare combinate cu un motor robust fac acest motoferăstrău multifuncțional potrivit pentru o gamă largă de lucrări. Motorul X-Torq® asigură un nivel prietenos cu mediul înconjurător, cu un nivel de emisii și un consum de carburant extrem de scăzute.



Carter din magneziu

Carter solid rezistent la turații mari și exploatare profesională care asigură un interval mare de service.




Air Injection®

Sistem centrifugal de curățare al aerului pentru o uzură redusă și un interval de service mărit.

X-Torq®

Furnizează un consum redus de carburant și un nivel al noxelor mai mic decât orice prevedere a normelor în vigoare.



Filtru de aer cu sistem de fixare rapid

Facilitează curățarea și înlocuirea filtrului de aer.



FEATURES

- Motoarele X-Torq® reduc emisiile de noxe și consumul de carburant
 - Air Injection mărește intervalul dintre două curățiri succesive ale filtrului de aer
 - Carter realizat din magneziu, destinat utilizării profesionale
 - Filtru de aer cu sistem de fixare rapid
 - Pompă de ulei pentru lanț cu debit reglabil
 - Tensionarea lanțului se face rapid și ușor
- Ușor de întreținut datorită capacului fitrului de aer cu deschidere rapidă
 - Durabilitate maximă, destinat utilizării intensive
 - LowVib® menajează brațele si mâinile utilizatorului.
 - Sistem Smart Start® pentru o pornire ușoară
 - Mâner frontal montat în unghi pentru o priză mai bună
 - Siguranță sporită, frâna de lanț inerțială activată

Technical Specifications	
CAPACITY	
Viteza lanțului la 133% din turația maximă a motorului	30.2 m/s
Viteza de demarare a ambreajului	3600 rpm
Limita maximă de demarare a ambreajului	6000 rpm
Turație ralanti	2700 rpm
Limita superioară la mersul în gol	3500 rpm
Distanță între volanță și aprindere	0.3 mm
Turație maximă	10200 rpm
Putere	3.6 kW
Limita minimă de viteză pentru competiții	12000 rpm
Cuplul maxim	3.8 Nm
Cuplul maxim at rpm	6600 rpm
CERTIFICATIONS	
Aprobat conform CE	Da
Cert. Dir. 2006/42/CE privind echipamentele tehnice, Decl. Nr.	0404/10/2225
Capacitate de reciclare, în prezent	80 %
Cantitate de FE, Al și Mg reciclabilă	45 %
DIMENSIUNI	
Greutate brută, finală	9118 g
Greutatea netă a produsului	8080 g
Lungimea șinei de ghidaj:	18 in
Lungime șină de ghidaj:	450 mm
Greutate (fără echipament de tăiere)	6.4 kg
MOTOR	
Carburator	Zama
Diametrul cilindrului	50 mm
Cilindree	70.7 cm³
Cursă piston	36 mm
Distanța dintre electrozii bujei	0.5 mm
Familia de motoare	MHVXS.0715AJ
Distanță între volanță și aprindere	0.3 mm
Turație maximă recomandată	13300 rpm
Bujie	NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y
ECHIPARE	
Tip prindere șină de ghidaj	Lat
Tip lanț	H42
Utilizare	Full time professional use chainsaws
Canelură	1.5 mm
Tipul mânerului	Standard
Pas	3/8"
Sistem sursă	PAID
Pinion vârf	Rim 7
LUBRIFIERE	
Consum de carburant	426 g/kWh
Consum de carburant	1.5 kg/h
Volumul rezervorului de combustibil	0.77 l
Tip carburant, min (Europa)	RON min 91 or alkylate
Tip ulei ungere	Husqvarna or equiv. at 50:1
Debit pompă de ulei Max	20 ml/min
Debit pompă de ulei Min	4 ml/min
Tip pompă ulei	Automată
Volum rezervor ulei	0.4 l
Tipul de carburant	Benzină
MATERIALS	
Pachet principal: Hârtie + carton	0 g
Total metal	0 g
Total hârtie + carton	0 g
PE total	0 g
Total PET	0 g
Folie din plastic	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g

Technical Specifications		
Total PS/EPS/HIPS		0 g
PACKAGING		
Înălțime ambalare		250 mm
Lungime ambalare		470 mm
Volum ambalare		39.95 dm ³
Lățime ambalare		340 mm
Cantitate în pachetul principal		1
EMISSION DATA EPA		
Familia de motoare		MHVXS.0715AJ
Emisii de noxe (CO medie)		285.97 g/kWh
Emisii de noxe (CO FEL)		536 g/kWh
Emisii de noxe (CO ² medie)		825 g/kWh
Emisii de noxe (HC medie)		58.56 g/kWh
Emisii de noxe (NOx medie)		1.57 g/kWh
EMISSION DATA EU		
Emisii de noxe (CO medie)		275.96 g/kWh
Emisii de noxe (CO medie)		855 g/kWh
Emisii gaze de eșapament (CO2 UE V)		747 g/kWh
Emisii de noxe (HC medie)		58.27 g/kWh
Emisii de noxe (NOx medie)		2.98 g/kWh
NIVEL DE ZGOMOT		
Nivel zgomot		108 dB(A)
Emisii zgomot		119 dB(A)
Nivel de zgomot masurat		118 dB(A)
Emisii de zgomot la urechea operatorului		110 dB(A)
VIBRAȚII		
Vibrațiile suportate zilnic (Aeqv)		8.0 m/s ²
Expunerea zilnică la vibrații (A8)		5.4 m/s ²
Timpul zilnic efectiv de expunere la vibrații (Time factor)		3.7 oră
Nivel vibrații echivalent (ahv , eq) mâner fată / spate		5.7 m/s ²
Nivel vibrații echivalent (ahv , eq) mâner fată / spate		8.0 m/s ²