



HUSQVARNA 325R

Motounealtă (motocoasă) echipată cu un ax solid de acționare, construită pentru a face față sarcinilor exigente pentru proprietarii de terenuri sau fermierii. Utilajul este ușor de pornit datorită funcției SmartStart® și comenzilor intuitive, cum ar fi comutatorul de oprire cu revenire automată. Modelul 325R este versatil, echipat cu un cap trimmy și un cuțit pentru iarbă, permițându-vă să tăiați atât iarbă, cât și arboret cu un singur utilaj.



Comutator de oprire cu revenire automată

Atunci când opriți mașina butonul revine automat în poziția de start pentru a facilita următoarea pornire.



Smart Start®

Motorul și demarorul au fost proiectate astfel încât mașina să pornească rapid, cu minimum de efort. Rezistența din cablul de pornire este redusă cu până la 40%.

Comenzi intuitive

Șocul este ușor accesibil.



Rezervor de carburant transparent

Rezervor transparent pentru realimentare mai ușoară.



FEATURES

- Comenzi intuitive
 - Smart Start® pentru o pornire ușoară
 - Comutator de oprire cu revenire automată pentru o pornire ușoară
 - Rezervor de carburant transparent pentru verificarea nivelului
 - Ghidon reglabil pentru confort sport
- Tijă dreaptă pentru o rază mare de acțiune
 - Cap trimmer ușor de folosit
 - Harnașament standard pentru motounelte ușoare
 - Schimbare ușoară a echipamentului de tăiere
 - Mânere confortabile

Technical Specifications	
CAPACITY	
Viteza de demarare a ambreajului	4200 rpm
Limita maximă de demarare a ambreajului	4200 rpm
Turație ralanti	3000 rpm
Limita superioară la mersul în gol	3200 rpm
Turație maximă	8000 rpm
Turația maximă (rotații pe minut) a tijei la ieșire	7200 rpm
Capătul tijei filetat	M10x1.25 Lefthanded
Putere	0.85 kW
Limita minimă de viteză pentru competiții	13000 rpm
CERTIFICATIONS	
Aprobat conform CE	Da
Cert. Dir. 2006/42/CE privind echipamentele tehnice, Decl. Nr.	Yes
Garanție comercială	2 Years
Garanția proprietarului	2 Years
DIMENSIUNI	
Greutate brută, finală	10818 g
Greutatea netă a produsului	8397 g
Lățimea de tăiere	43.2 cm
Limita minimă de viteză pentru competiții	13000 rpm
Diametrul tubului	24 mm
Lungimea tubului	1483 mm
Greutate (fără echipament de tăiere)	5.5 kg
MOTOR	
Diametrul cilindrului	36 mm
Cilindree	27.6 cm³
Cursă piston	27 mm
Distanța dintre electrozii bujiei	0.5 mm
Familia de motoare	A05328
Familia de motoare	PWES.0284TJ
Raport de transmisie	13
Distanță între volantă și aprindere	0.3 mm
Bujie	Husqvarna HQT-4 672201
ECHIPARE	
Tip filtru de aer	Burete
Unghiul pinionului de antrenare	30 °
Disc pentru iarbă OEM	Grass 255-4
Ham OEM	Ham standard dublu
Disc OEM	--
Cap trimer OEM	T35 M10
LUBRIFIERE	
Consum de carburant	495 g/kWh
Volumul rezervorului de combustibil	0.27 l
Tip ulei ungere	Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1
Tipul de lubrifiant (angrenaj conic)	Power grease
Tipul de carburant	Benzină
MATERIALS	
Pachet principal: Hârtie + carton	0 g
Total metal	0 g
Total hârtie + carton	1620 g
Folie PE	30 g
PE total	30 g
Total PET	0 g
Folie din plastic	30 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	30 g
Total PS/EPS/HIPS	0 g
PACKAGING	
Înălțime ambalare	292 mm
Lungime ambalare	1810 mm
Volum ambalare	144.29 dm³
Lățime ambalare	273 mm
Aranjament pe palet	4
Cantitate în pachetul principal	1
EMISSION DATA CARB	
Familia de motoare	A05328
Emisii de noxe (CO medie)	30.3 g/kWh

Technical Specifications	
Emisii de noxe (CO ₂ medie)	1433 g/kWh
Emisii de noxe (HC medie)	31.56 g/kWh
Emisii de noxe (NOx medie)	1.82 g/kWh
EMISSION DATA EPA	
Emisii de noxe (CO medie)	30.3 g/kWh
Emisii de noxe (CO FEL)	536 g/kWh
Emisii de noxe (CO ² medie)	1433 g/kWh
Emisii de noxe (HC medie)	31.56 g/kWh
Emisii de noxe (NOx medie)	1.82 g/kWh
EMISSION DATA EU	
Emisii de noxe (CO medie)	67.27 g/kWh
Emisii de noxe (CO ₂ medie)	1580 g/kWh
Emisii gaze de eşapament (CO2 UE V)	1580 g/kWh
Emisii de noxe (HC medie)	36.2 g/kWh
Emisii de noxe (NOx medie)	1.68 g/kWh
NIVEL DE ZGOMOT	
Presiune sonoră	96 dB(A)
Emisii zgomot	114 dB(A)
Nivel de zgomot masurat	110 dB(A)
Emisii de zgomot la urechea operatorului	97.7 dB(A)
VIBRAȚII	
Vibrațiile suportate zilnic (Aeqv)	5.7 m/s ²
Expunerea zilnică la vibrații (A8)	4 m/s ²
Timpul zilnic efectiv de expunere la vibrații (Time factor)	4 oră
Nivel de vibrații repartizat egal pe mânerul stâng și drept	5.1 m/s ²
Nivel de vibrații repartizat egal pe mânerul stâng și drept	5.7 m/s ²