



Husqvarna PW 350

Aparat de spălat cu presiune, de performanță înaltă, pentru lucrări solicitante. Mânerul Low Force activează declanșatorul cu mai puțin efort și mai mult confort. Motor cu inducție și pompa din metal asigură performanță și durată lungă de viață a produsului. Dispune de lance de stopire lungă. Sunt incluse două duze și un pulverizator pentru spumă.



Motor cu inducție

Motorul cu inducție combină performanța deosebită cu durabilitatea înaltă.



Tambur pentru înfășurat furtunul de înaltă presiune

Tambur pentru înfășurat furtunul de înaltă presiune pentru depozitare comodă și eficientă a furtunului cu înfășurare rapidă.


Activarea declanșatorului

Activarea declanșatorului este reglată în mod perfect la nivelul degetelor dumneavoastră. Aceasta înseamnă mai puțin efort și mai mult confort pentru mâna dvs., în special în timpul utilizării prelungite.



Pompă metalică

Pompă metalică pentru fiabilitate sporită și durată lungă de viață.



FEATURES

- Activarea declanșatorului
 - Tambur pentru înfășurat furtunul de înaltă presiune
 - Motor cu inducție
 - Pompă metalică
 - Roți mari și robuste
 - Mâner telescopic din aluminiu
 - Furtun de înaltă presiune flexibil
 - Depozitare cu eliberare rapidă a cablului de alimentare
- Două funcții de pivotare și conexiuni rapide
 - Mâner de transport din aluminiu
 - Pulverizator cu spumă
 - Lanceă lungă de stropire
 - Duză cu jet plat cu reglare variabilă a presiunii
 - Duza rotativă pentru performanță ridicată de curățare
 - Depozitarea accesoriilor la bordul aparatului

Technical Specifications	
CAPACITY	
Capacitate recipient	0.5 l
Clasă de protecție electrică	IP X5
Presiune maximă	150 bar
Putere maximă de aspirare	1 m
Temperatura maximă de admisie a apei	40 °C
Presiunea de operare Max	135 bar
Flux de apă	420–500 l/h
DIMENSIONS	
Greutate brută, finală	20800 g
Greutatea netă a produsului	18800 g
Lungime furtun	9 m
Lungime a cablului	5 m
ENGINE	
Clasă de protecție electrică	IP X5
Fregvență	50 Hz
Faze	1
Putere	2100 W
Curent nominal	9.5 A
Voltaj	230 V
EQUIPMENT	
Stecăr	Type F - 230 V
PACKAGING	
Înălțime ambalare	780 mm
Lungime ambalare	375 mm
Volum ambalare	114.08 dm³
Lățime ambalare	390 mm
Cantitate în pachetul principal	1
Număr de produse pe palet	6 buc.
MATERIALS	
Pachet principal: Hârtie + carton	0 g
Total metal	0 g
Hârtie	46 g
Total hârtie + carton	46 g
PE total	0 g
Total PET	0 g
Folie din plastic	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
Total PS/EPS/HIPS	0 g
SOUND AND NOISE	
Emisii zgomot	90 dB(A)
VIBRATIONS	
Vibrații resimțite la braț (Aeq)	2.5 m/s²
Vibrații (ah) Vibrații max ah	2.5 m/s²