



Programator Hunter ICC



Programatorul Hunter ICC se foloseste pentru aplicatii rezidentiale si comerciale. A fost proiectat tinandu-se cont de necesitatiile clientului, oferind un selector de programe simplificat si o gama foarte vasta de parametrii ce pot fi programati. Programatorul ICC este dotat cu parametrii esentiali necesari pentru toate tipurile de aplicatii rezidentiale si comerciale.

Programatorul ICC este un programator care gestioneaza sistemele de circulatie, economic si eficient. Memorie non volatila, transformator intern cu alimentare de 220 VAC.

Caracteristici:

- Design modular versatil: modificare simplă a controlerului in funcție de numărul de stații
- Extindere la maxim 32 de stații
- 4 programe complet independente: fiecare cu cicluri zilnice separate și 8 ore diferite de pornire
- Adaptabilitate completă pentru zone complexe
- Executare simultană a 2 programe
- Opțiuni de planificare independentă pe zile: opțiuni multiple cu zile ale săptămânii, zile pare/impare sau intervale de până la 31 de zile.
- Memorie nevolatilă: protecție impotriva intreruperilor de alimentare cu energie electrică; nu necesită baterii
- Circuit de pompă programabil în funcție de stație: utilizare a pompei numai atunci cand este necesar
- Posibilitate de conectare a două surse de apă

- Capabilitate Cycle and Soak in funcție de stație: divizare a duratelor de funcționare în cicluri de repetare pentru minimizarea scurgerilor
- Pregătire pentru comandă la distanță: Livrat cu telecomenzi

Specificatii:

MODEL	CARACTERISTICI
ICC	800-PL = Controler cu unitate de bază pentru 8 stații, carcasă de plastic, transformator intern, extindere la 32 de stații 801-PL = Controler cu unitate de bază pentru 8 stații, carcasă de plastic, transformator intern, extindere la 32 de stații (model internațional)
ICM	400 = Modul conectabil pentru 4 stații de utilizat împreună cu orice model de controler 800 = ICC Modul conectabil pentru 8 stații de utilizat împreună cu orice model de controler
ICC	PWB = ICC Tablou de conexiuni pe pedestal
► ICC	► 801-PL

TABEL DE REFERINȚĂ RAPIDĂ ICC

CARCASĂ DE PLASTIC

Configurație dorită a stației	Unitate de bază pentru comandă	Număr de module suplimentare	Menționați
8 zone	un ICC-801-PL	nu este necesar niciun modul	ICC-801PL
12 zone	un ICC-801-PL	un ICM-400	ICC-1201PL
16 zone	un ICC-801-PL	un ICM-800	ICC-1601PL
20 zone	un ICC-801-PL	un ICM-800 și un ICM 400	ICC-2001PL
24 zone	un ICC-801-PL	două ICM-800	ICC-2401PL
28 zone	un ICC-801-PL	două ICM-800 și un ICM 400	ICC-2801PL
32 zone	un ICC-801-PL	trei ICM-800	ICC-3201PL