



HUSQVARNA T535i XP® (nu sunt incluse acumulator și încărcător)

Motoferăstrău ușor, de înaltă performanță, cu mâner superior, conceput special pentru specialiștii din domeniul îngrijirii arborilor. Foarte ușor de utilizat, cu viteză mare a lanțului, vibrații reduse și fără emisii directe. Rezistent la intemperii (IPX4). Rețineți, vă rugăm, că bateria și încărcătorul trebuie achiziționate separat. De asemenea, sistemul de acumulatori Husqvarna este universal și compatibil cu toate utilajele noastre (fiecare acumulator Husqvarna este compatibil cu oricare utilaj Husqvarna alimentat cu acumulator). Pentru motoferăstraie nu sunt recomandați acumulatori BLi10 sau BLi100.



Capac de rezervor cu toartă rabatabilă

Capacul de rezervor cu toartă rabatabilă este ușor de deschis.



Sistem de baterie universală

Toate produsele portabile Husqvarna inclusiv mașinile de tuns gazonul pot folosi bateriile din gama de baterii BLi Husqvarna. Încărcându-se extrem de rapid, bateria este din nou gata de utilizare după o simplă pauză de prânz. Mutați aceeași baterie de la trimmerul pentru gazon, la suflanta pentru frunze, la motoferăstrăul și la mototonealta pentru tuns gard viu și continuați să lucrați. * Motoferăstraiele cu baterie necesită întotdeauna BLi20/BLi200.

Motor eficient fără perii

Motoarele noastre electrice fără perii asigură în permanență un cuplu înalt de la turații mici, suficient pentru cele mai solicitante lucrări. Motoarele sunt capsulate și proiectate să nu necesite întreținere.



Belt eyelet

Ușurează conectarea motoferăstrăului la hamul de cățărare.



FEATURES

- Motoarele fără perii asigură în permanență un cuplu înalt de la turații mici, suficient pentru cele mai solicitante lucrări.
- Sistem de baterie universală
- Capacul de rezervor cu toartă rabatabilă este ușor de deschis.
- Conectare rapidă la hamul de câțărare
- Performanță
- Siguranță sporită, frâna de lanț inerțială activată
- Funcționare non-stop
- Viteză mare a lanțului
- savE™ pentru o durată maximă de funcționare
- Funcția de retenție împiedică pierderea piulițelor șinei de ghidare.
- Tastatura intuitivă foarte ușor de utilizat.
- Opreire automată după 3 minute de inactivitate
- Buclă integrată pentru cablul de agățare la centură

Technical Specifications	
BATERII	
Model încărcător de baterii	--
Model baterie	--
Tip acumulator	Li-Ion
Tensiune baterie	36 V
CAPACITY	
Viteza lanțului la turație maximă	20 m/s
DIMENSIUNI	
Greutate brută, finală	3932 g
Greutatea netă a produsului	3120 g
Lungimea șinei de ghidaj:	12 in
Lungime șină de ghidaj:	300 mm
Greutate (fără acumulator și echipament de tăiere)	2.4 kg
MOTOR	
Tip motor	BLDC (brushless)
ECHIPARE	
Tip prindere șină de ghidaj	Îngust
Tip lanț	SP21G
Utilizare	Arborists Tree-care chainsaws
Canelură	1.1 mm
Tipul mânerului	Standard
Pas	.325" mini
Pinion vârf	Spur 7
LUBRIFIERE	
Debit pompă de ulei Max	8 ml/min
Tip pompă ulei	Automată
Volum rezervor ulei	0.2 l
Tipul de carburant	Battery
MATERIALS	
Pachet principal: Hârtie + carton	0 g
Total metal	0 g
Hârtie	6 g
Total hârtie + carton	6 g
PE total	0 g
Total PET	0 g
Folie din plastic	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
Total PS/EPS/HIPS	0 g
PACKAGING	
Înălțime ambalare	269 mm
Lungime ambalare	472 mm
Volum ambalare	31.996 dm³
Lățime ambalare	252 mm
Cantitate în pachetul principal	1
NIVEL DE ZGOMOT	
Emisii zgomot	106 dB(A)
Nivel de zgomot masurat	104 dB(A)
Emisii de zgomot la urechea operatorului	93 dB(A)
VIBRAȚII	
Vibrațiile suportate zilnic (Aeqv)	2.5 m/s²
Expunerea zilnică la vibrații (A8)	1.25 m/s²
Timpul zilnic efectiv de expunere la vibrații (Time factor)	2 oră
Nivel vibrații echivalent (ahv , eq) mâner fată / spate	2 m/s²
Nivel vibrații echivalent (ahv , eq) mâner fată / spate	2.4 m/s²