


HUSQVARNA 130

Motoferăstrău pentru doborârea ocazională a copacilor și tăierea lemnelor de foc. Ușor de pornit și de manevrat. Filtru de aer cu evacuare rapidă și comutator de oprire cu revenire automată.



Frână de lanț inerțială

Frână de lanț eficientă, activată inerțial.



X-Torq®

Furnizează un consum redus de carburant şi un nivel al noxelor mai mic decât orice prevedere a normelor în vigoare.

Air Injection®

Sistem centrifugal de curățare al aerului pentru o uzură redusă şi un interval de service mărit.



Întrerupător combinat stop/șoc

Comanda combinată şoc/stop ajută la pornirea motoferăstrăului şi reduce riscul de innecare al motorului.



FEATURES

- Air Injection mărește intervalul dintre două curățiri succesive ale filtrului de aer
- Motoarele X-Torq® reduc emisiile de noxe și consumul de carburant
- Siguranță sporită, frâna de lanț inerțială activată
- Comanda combinată şoc/stop
- Pompă de combustibil pentru pornire ușoară.
- LowVib® menajează brațele si mâinile utilizatorului.

Technical Specifications	
CAPACITY	
Viteza lanțului la 133% din turația maximă a motorului	22.3 m/s
Viteza lanțului la turație maximă	16.8 m/s
Viteza de demarare a ambreajului	4000 rpm
Limita maximă de demarare a ambreajului	4500 rpm
Turație ralanti	3000 rpm
Limita superioară la mersul în gol	3200 rpm
Distanță între volantă şi aprindere	0.3 mm
Turație maximă	9000 rpm
Putere	1.5 kW
Limita minimă de viteză pentru competiții	11200 rpm
Cuplul maxim	1.84 Nm
Cuplul maxim at rpm	8000 rpm
CERTIFICATIONS	
Aprobat conform CE	Da
Cert. Dir. 2006/42/CE privind echipamentele tehnice, Decl. Nr.	YES
DIMENSIUNI	
Greutate brută, finală	6980 g
Greutatea netă a produsului	5680 g
Lungimea şinei de ghidaj:	14 in
Lungime şină de ghidaj:	355 mm
Greutate (fără echipament de tăiere)	4.7 kg
MOTOR	
Diametrul cilindrului	39 mm
Cilindree	38 cm^3
Cursă piston	32 mm
Distanța dintre electrozii bujiei	0.55 mm
Familia de motoare	*PWES.0384CX
Familia de motoare	-PWES.0384CX
Distanță între volantă şi aprindere	0.3 mm
Bujie	NGK BPMR7A
ECHIPARE	
Tip prindere șină de ghidaj	Îngust
Tip lanț	H37
Utilizare	Occasional use chainsaws
Canelură	1.3 mm
Tipul mânerului	Standard
Pas	3/8" mini
Pinion vârf	Spur 6
LUBRIFIERE	
Consum de carburant	725 g/kWh
Consum de carburant	0.725 kg/h
Volumul rezervorului de combustibil	0.37 l
Tip ulei ungere	Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1
Tip pompă ulei	Automată
Volum rezervor ulei	0.26 l
Tipul de carburant	Benzină
MATERIALS	
Pachet principal: Hârtie + carton	0 g
Total metal	0 g
Hârtie	31 g
Total hârtie + carton	871 g
PE total	0 g
Total PET	0 g
Folie din plastic	12 g
Plastic rigid	23 g
Plastic total	35 g
Total PS/EPS/HIPS	0 g
PACKAGING	
Înălțime ambalare	333 mm
Lungime ambalare	495 mm
Lățime ambalare	285 mm
Cantitate în pachetul principal	1
EMISSION DATA CARB	
Familia de motoare	*PWES.0384CX
Emisii de noxe (CO medie)	330.7 g/kWh
Emisii de noxe (CO_2medie)	877 g/kWh
Emisii de noxe (HC medie)	40.85 g/kWh

Technical Specifications	
Emisii de noxe (NOx medie)	1.14 g/kWh
EMISSION DATA EPA	
Familia de motoare	-PWES.0384CX
Emisii de noxe (CO medie)	331 g/kWh
Emisii de noxe (CO FEL)	536 g/kWh
Emisii de noxe (CO^2 medie)	877 g/kWh
Emisii de noxe (HC medie)	40.85 g/kWh
Emisii de noxe (NOx medie)	1.14 g/kWh
EMISSION DATA EU	
Emisii de noxe (CO medie)	278.5 g/kWh
Emisii de noxe (CO_2medie)	804 g/kWh
Emisii gaze de eșapament (CO2 UE V)	804 g/kWh
Emisii de noxe (HC medie)	41.7 g/kWh
Emisii de noxe (NOx medie)	1.11 g/kWh
NIVEL DE ZGOMOT	
Emisii zgomot	116 dB(A)
Nivel de zgomot masurat	114.34 dB(A)
Presiune sonoră	102 dB(A)
Presiune sonoră (15m)	102 dB(A)
Emisii de zgomot la urechea operatorului	102 dB(A)
VIBRAȚII	
Nivel vibrații echivalent (ahv , eq) mâner față / spate	3.72 m/s^2
Nivel vibrații echivalent (ahv , eq) mâner față / spate	5.5 m/s^2
Nivel vibrații mâner stânga/fata	3.72 m/s^2
Nivel vibrații mâner dreapta/spate	5.494 m/s^2