

HUSQVARNA 572 XP®

Cu greutate de numai 6,6 kg, cu un motor puternic de 4,3 kW, modelul 572XP® are un raport putere-greutate mai mare decât orice alt motoferăstrău Husqvarna cu o deplasare similară, și cu o capacitate de tăiere cu 12% mai mare față de modelele anterioare echivalente. O răcire excelentă și o filtrare puternică înseamnă o mare rezistență și performanță, în timp ce designul inteligent și operarea ușoară mențin productivitatea ridicată chiar și cu șine de ghidaj lungi. AutoTune™ (Autoreglare), Air Injection™ (Injecția cu aer) și vibrațiile scăzute ajuta la funcționarea motoferăstrăului timp îndelungat.



Echipat cu un sistem nou de filtrare de ultima generație

572 XP® dispune de un filtru de mare capacitate cu suprafață vastă pentru o filtrare mai bună timp îndelungat. Filtrul are o zonă de filtrare mai larga comparativ cu generația anterioară. Așadar ajuta la optimizarea motorului pentru o perioadă lungă de funcționare.



Capacitate excelentă de răcire a motorului pentru o durată lungă de funcționare

Noul nostru sistem de răcire este optimizat în fiecare detaliu pentru a vă oferi un motoferăstrău fiabil pentru orice sarcină.

Capacitate de tăiere mai mare cu 12%

Designul nou al motorului oferă o gamă largă de rotații pe minut utilizabile pentru performanțe de vârf, chiar și pentru sarcini foarte grele. Cu o capacitate de tăiere mai mare cu 12% (comparativ cu modelele anterioare în același interval de cc), modelul 572 XP® este ideal pentru o funcționare productivă - chiar și atunci când se utilizează șine de ghidaj de mare lungime.



Ajustarea amestecului aer-combustibil este de 10 ori mai rapidă

AutoTune™ asigură o reglare corectă a motorului și o performanță optimizată a acestuia în toate condițiile.



FEATURES

- Gamă largă de rotații pe minut
- Sistem de răcire optimizat
- Filtru de mare capacitate pentru o filtrare mai bună timp îndelungat
- Reglare corectă a motorului și o performanță optimizată a acestuia
- Mânere separate de vibrațiile generate de motorul
- Ușor de deschis și sigur
- Capacul ambreiajului este proiectat pentru a optimiza evacuarea rumegușului
- Sistemul de decupare împiedică suprasolicitarea
- Lowered handle gives better control
- Marcaj direcție de doborâre
- Flexibilitate
- Indicator transparent al nivelului de combustibil
- Menține performanță, oferă o uzură redusă a motorului
- Reglaj automat al motorului cu ajutorul sistemului AutoTune
- Carter realizat din magneziu, destinat utilizării profesionale
- Sistem Smart Start® pentru o pornire ușoară
- Motoarele X-Torq® reduc emisiile de noxe și consumul de carburant

Technical Specifications	
CAPACITY	
Viteza lanțului la 133% din turația maximă a motorului	29.3 m/s
Viteza de demarare a ambreajului	3700 rpm
Limita maximă de demarare a ambreajului	6800 rpm
Turație ralanti	2700 rpm
Limita superioară la mersul în gol	3800 rpm
Distanță între volantă şi aprindere	0.3 mm
Turație maximă	9900 rpm
Putere	4.3 kW
Limita minimă de viteză pentru competiții	13300 rpm
Cuplul maxim	4.5 Nm
Cuplul maxim at rpm	8200 rpm
CERTIFICATIONS	
Aprobat conform CE	Da
Cert. Dir. 2006/42/CE privind echipamentele tehnice, Decl. Nr.	0404/17/2475
DIMENSIUNI	
Greutate brută, finală	9407 g
Greutatea netă a produsului	8542 g
Lungimea şinei de ghidaj:	18 in
Lungime şină de ghidaj:	450 mm
Greutate (fără echipament de tăiere)	6.6 kg
MOTOR	
Diametrul cilindrului	48 mm
Cilindree	70.6 cm³
Cursă piston	39 mm
Distanța dintre electrozii bujiei	0.5 mm
Familia de motoare	MHVXS.0715AG
Distanță între volantă şi aprindere	0.3 mm
Bujie	NGK BPMR7A
ECHIPARE	
Tip prindere șină de ghidaj	Lat
Tip lanț	C85
Utilizare	Full time professional use chainsaws
Canelură	1.5 mm
Tipul mânerului	Standard
Pas	3/8"
Sistem sursă	PAID
Pinion vârf	Rim 7
LUBRIFIERE	
Consum de carburant	429 g/kWh
Consum de carburant	1.76 kg/h
Volumul rezervorului de combustibil	0.7 l
Tip ulei ungere	Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1
Tip pompă ulei	Debit ajustabil, nu pompează ulei la ralanti
Volum rezervor ulei	0.35 l
Tipul de carburant	Benzină
MATERIALS	
Pachet principal: Hârtie + carton	0 g
Total metal	0 g
Total hârtie + carton	865 g
PE total	0 g
Total PET	0 g
Folie din plastic	0 g
Plastic rigid	3 g
Plastic total	3 g
Total PS/EPS/HIPS	0 g
PACKAGING	

Technical Specifications	
Înălțime ambalare	290 mm
Lungime ambalare	540 mm
Volum ambalare	53.24 dm³
Lățime ambalare	340 mm
Cantitate în pachetul principal	1
EMISSION DATA EPA	
Familia de motoare	MHVXS.0715AG
Emisii de noxe (CO medie)	224.65 g/kWh
Emisii de noxe (CO FEL)	536 g/kWh
Emisii de noxe (CO^2 medie)	808 g/kWh
Emisii de noxe (HC medie)	51.42 g/kWh
Emisii de noxe (NOx medie)	3.67 g/kWh
EMISSION DATA EU	
Emisii de noxe (CO medie)	224.74 g/kWh
Emisii de noxe (CO_2medie)	841 g/kWh
Emisii gaze de eșapament (CO2 UE V)	841 g/kWh
Emisii de noxe (HC medie)	54.56 g/kWh
Emisii de noxe (NOx medie)	3.18 g/kWh
NIVEL DE ZGOMOT	
Emisii zgomot	120 dB(A)
Nivel de zgomot masurat	118 dB(A)
Emisii de zgomot la urechea operatorului	107 dB(A)
VIBRAȚII	
Vibrațiile suportate zilnic (Aeqv)	5.0 m/s²
Expunerea zilnică la vibrații (A8)	3.4 m/s²
Timpul zilnic efectiv de expunere la vibrații (Time factor)	3.7 oră
Nivel vibrații echivalent (ahv , eq) mâner față / spate	5.0 m/s²
Nivel vibrații echivalent (ahv , eq) mâner față / spate	4.1 m/s²