




Husqvarna 450 II

Motoferăstrău (drujba) puternic și multifuncțional. Butonul de Stop cu revenire automată și nivelul de carburant vizibil fac ca acest model să fie ușor de utilizat. Echiparea cu sistemul Smart Start® și pompa de carburant asigură o pornire ușoară.



Filtru de aer cu sistem de fixare rapid

Facilitează curățarea și înlocuirea filtrului de aer.



X-Torq®

Furnizează un consum redus de carburant și un nivel al noxelor mai mic decât orice prevedere a normelor în vigoare.

Air Injection®

Sistem centrifugal de curățare al aerului pentru o uzură redusă și un interval de service mărit.



Capac de rezervor cu toartă rabatabilă

Capacul de rezervor cu toartă rabatabilă este ușor de deschis și închis când se realimentează motoferăstraul.



FEATURES

- Air Injection mărește intervalul dintre două curățiri succesive ale filtrului de aer
 - Motoarele X-Torq® reduc emisiile de noxe și consumul de carburant
 - Filtru de aer cu sistem de fixare rapid
 - Ușor de realimentat cu capacul de rezervor cu toată rabatabilă.
 - Mâner posterior cu manșon ergonomic
 - Marcaje pentru doborâre în direcția corectă.
- Ușor de întreținut datorită capacului cilindrului cu deschidere rapidă
 - Durabilitate maximă, destinat utilizării intensive
 - LowVib® menajează brațele si mâinile utilizatorului.
 - Indicator transparent al nivelului de combustibil
 - Pompă de carburant proiectată pentru pornire foarte ușoară
 - Siguranță sporită, frâna de lanț inerțială activată
 - Comutator de oprire cu revenire automată pentru o pornire ușoară
 - Ușor de pornit

Technical Specifications	
CAPACITY	
Viteza lanțului la 133% din turația maximă a motorului	23 m/s
Viteza lanțului la turație maximă	17.3 m/s
Viteza de demarare a ambreajului	4300 rpm
Turație ralanti	2700 rpm
Distanță între volantă și aprindere	0.3 mm
Turație maximă	9000 rpm
Putere	2.4 kW
Cuplul maxim	2.6 Nm
Cuplul maxim at rpm	7200 rpm
CERTIFICATIONS	
Cert. Dir. 2006/42/CE privind echipamentele tehnice, Decl. Nr.	404/07/1206
DIMENSIUNI	
Greutate brută, finală	6973 g
Greutatea netă a produsului	5940 g
Lungimea șinei de ghidaj:	15 in
Lungime șină de ghidaj:	38 cm
Greutate (fără echipament de tăiere)	4.9 kg
MOTOR	
Carburator	Zama C1M-EL37B
Diametrul cilindrului	44 mm
Cilindree	50.2 cm³
Cursă piston	33 mm
Distanța dintre electrozii bujiei	0.5 mm
Familia de motoare	MHVXS.0505AH
Distanță între volantă și aprindere	0.3 mm
Bujie	NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y
ECHIPARE	
Tip prindere șină de ghidaj	Îngust
Tip lanț	H30
Utilizare	Part time use chainsaws
Canelură	1.3 mm
Tipul mânerului	Standard
Pas	.325"
Sistem sursă	PAID
Pinion vârf	Spur 7
LUBRIFIERE	
Consum de carburant	504 g/kWh
Consum de carburant	1.15 kg/h
Volumul rezervorului de combustibil	0.45 l
Tip ulei ungere	Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1
Debit pompă de ulei Max	13 ml/min
Debit pompă de ulei Min	13 ml/min
Tip pompă ulei	Debit fix
Volum rezervor ulei	0.26 l
Tipul de carburant	Benzină
MATERIALS	
Pachet principal: Hârtie + carton	0 g
Total metal	20 g
Total hârtie + carton	1570 g
PE total	0 g
Total PET	0 g
Folie din plastic	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
Total PS/EPS/HIPS	0 g
PACKAGING	
Înălțime ambalare	250 mm
Lungime ambalare	470 mm
Volum ambalare	39.95 dm³
Lățime ambalare	340 mm

Technical Specifications	
Cantitate in pachetul principal	1
EMISSION DATA EPA	
Familia de motoare	MHVXS.0505AH
Emisii de noxe (CO medie)	441.74 g/kWh
Emisii de noxe (CO FEL)	536 g/kWh
Emisii de noxe (CO ² medie)	791 g/kWh
Emisii de noxe (HC medie)	52.16 g/kWh
Emisii de noxe (NOx medie)	0.72 g/kWh
EMISSION DATA EU	
Emisii de noxe (CO medie)	437.75 g/kWh
Emisii de noxe (CO medie)	742 g/kWh
Emisii gaze de eşapament (CO ₂ UE V)	742 g/kWh
Emisii de noxe (HC medie)	48.47 g/kWh
Emisii de noxe (NOx medie)	0.65 g/kWh
NIVEL DE ZGOMOT	
Nivel zgomot	103.5 dB(A)
Emisii zgomot	115 dB(A)
Nivel de zgomot masurat	113 dB(A)
Emisii de zgomot la urechea operatorului	104 dB(A)
VIBRAȚII	
Vibrațiile suportate zilnic (Aeqv)	4.9 m/s ²
Expunerea zilnică la vibrații (A8)	3.3 m/s ²
Timpul zilnic efectiv de expunere la vibrații (Time factor)	3.7 oră
Nivel vibrații echivalent (ahv , eq) mâner față / spate	3.1 m/s ²
Nivel vibrații echivalent (ahv , eq) mâner față / spate	4.9 m/s ²
Nivel vibrații mâner stânga/fata	1.9 m/s ²
Nivel vibrații mâner dreapta/spate	2.6 m/s ²