



Husqvarna 128R

Motounealtă ușoară, perfectă pentru utilizatorii casnici. Este ușor de pornit datorită sistemului Smart Start® și pompei pentru carburant. Motor E-Tech® pentru emisii reduse. Se livrează cu ham dublu, cap trimmy semi-automat și cuțit pentru iarbă.



Tap 'n Go

Sistem de tăiere cu fir dublu destinat lucrului în condiții grele cu funcția Tap 'n Go pentru alimentarea rapidă cu fir.



Mâner ajustabil

Ghidon reglabil cu design ergonomic pentru confort sporit.

Ham dublu standard

Harnașament standard pentru motounelte ușoare.



Pompă de carburant

Pompă de carburant proiectată pentru pornire foarte ușoară.



FEATURES

- Harnașament standard pentru motounelte ușoare
 - Ghidon reglabil pentru confort sport
 - Cap trimmer ușor de folosit
 - Pompă de carburant proiectată pentru pornire foarte ușoară
 - Sistem Smart Start® pentru o pornire ușoară
- Utilizare versatilă cu apărătoarea combinată
 - Angrenaj conic pentru iarbă, pentru cea mai bună performanță la tăiere
 - Comutator de oprire cu revenire automată pentru o pornire ușoară
 - Design confortabil al mânerului

Technical Specifications	
CAPACITY	
Turație ralanti	2800 rpm
Turație maximă	8000 rpm
Turația maximă (rotații pe minut) a tijeii la ieșire	7200 rpm
Capătul tijeii filetat	M10x1.25 Lefthanded
Putere	0.7 kW
CERTIFICATIONS	
Aprobat conform CE	Da
Cert. Dir. 2006/42/CE privind echipamentele tehnice. Decl. Nr.	Yes
Garanție comercială	2 Years
Garanția proprietarului	2 Years
DIMENSIUNI	
Greutate brută, finală	11046 g
Greutatea netă a produsului	8346 g
Diametrul tubului	25.4 mm
Lungimea tubului	1170 mm
Greutate (fără echipament de tăiere)	5.8 kg
MOTOR	
Diametrul cilindrului	35 mm
Cilindree	28 cm³
Cursă piston	29 mm
Distanța dintre electrozii bujeii	0.6 mm
Familia de motoare	PWES.0284TD
Familia de motoare	PWES.0284TD
Raport de transmisie	1
Bujie	Champion RCJ8Y
ECHIPARE	
Tip filtru de aer	Păslă
Unghiul pinionului de antrenare	30 °
Tipul mânerului	Bullhorn
Tip mâner	Ergonomic
Disc pentru iarbă OEM	Grass 255–4
Ham OEM	Ham standard dublu
Disc OEM	--
Cap trimer OEM	T25 (L)
LUBRIFIERE	
Consum de carburant	552 g/kWh
Volumul rezervorului de combustibil	0.4 l
Tip ulei ungere	Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1
Tipul de lubrifiant (angrenaj conic)	Vaselină biodegradabilă
Tipul de carburant	Benzină
MATERIALS	
Pachet principal: Hârtie + carton	0 g
Total metal	0 g
Total hârtie + carton	0 g
PE total	0 g
Total PET	0 g
Folie din plastic	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
Total PS/EPS/HIPS	0 g
PACKAGING	
Înălțime ambalare	286 mm
Lungime ambalare	1829 mm
Volum ambalare	127.63 dm³
Lățime ambalare	244 mm
Aranjament pe palet	5
Cantitate în pachetul principal	1
EMISSION DATA CARB	
Familia de motoare	PWES.0284TD
Emisii de noxe (CO medie)	134 g/kWh
Emisii de noxe (CO medie)	1506 g/kWh
Emisii de noxe (HC medie)	34395 g/kWh
Emisii de noxe (NOx medie)	0.59 g/kWh
EMISSION DATA EPA	
Emisii de noxe (CO medie)	65.5 g/kWh
Emisii de noxe (CO FEL)	536 g/kWh

Technical Specifications	
Emisii de noxe (CO ² medie)	1313 g/kWh
Emisii de noxe (HC medie)	36.2 g/kWh
Emisii de noxe (NOx medie)	1.1 g/kWh
EMISSION DATA EU	
Emisii de noxe (CO medie)	247.13 g/kWh
Emisii de noxe (CO medie)	1313 g/kWh
Emisii gaze de eşapament (CO2 UE V)	1521 g/kWh
Emisii de noxe (HC medie)	32.08 g/kWh
Emisii de noxe (NOx medie)	0.4 g/kWh
NIVEL DE ZGOMOT	
Presiune sonoră	98 dB(A)
Presiune sonoră (15m)	98 dB(A)
Emisii zgomot	114 dB(A)
Nivel de zgomot masurat	109 dB(A)
Emisii de zgomot la urechea operatorului	98 dB(A)
VIBRAȚII	
Nivel de vibrații repartizat egal pe mânerul stâng și drept	3.5 m/s ²
Nivel vibrații echivalent (ahv , eq) mâner față / spate	11.2 m/s ²
Nivel vibrații echivalent (ahv , eq) mâner față / spate	10.6 m/s ²
Nivel de vibrații repartizat egal pe mânerul stâng și drept	3.1 m/s ²