



Husqvarna 535RX

Husqvarna 535RX este o motounealtă din clasa 35 cc de motounelte multifuncționale. Este construită pentru utilizarea în scopuri profesionale. Performanța înaltă este asigurată prin puterea brută, ergonomia unică și durabilitate.



Pompă de carburant

Pompă de carburant proiectată pentru pornire foarte ușoară.



Balance 35

Ham ergonomic care distribuie optim sarcinile pe umeri, piept și spate.

Motor X-Torq®

Motorul X-Torq® a fost proiectat să reducă emisiile de noxe cu până la 75% și să crească eficiența carburantului cu până la 20%.



Tap 'n Go

Sistem de tăiere cu fir dublu destinat lucrului în condiții grele cu funcția Tap 'n Go pentru alimentarea rapidă cu fir.



FEATURES

- Motorul X-Torq® reduce emisiile de noxe și consumul de carburant
- Ham ergonomic Balance 35
- Pompă de carburant proiectată pentru pornire foarte ușoară
- Cap trimmer ușor de folosit
- Comutator de oprire cu revenire automată pentru o pornire ușoară
- Utilizare versatilă cu apărătoarea combinată
- Mânerul înalt lasă mai mult spațiu pentru picioare
- Sistem de amortizare a vibrațiilor LowVib® care menajează brațele și mâinile utilizatorului
- Mânere cu design ergonomic
- Angrenaj conic pentru iarbă, pentru cea mai bună performanță la tăiere
- Ghidon reglabil pentru confort sporit
- Mânere moi
- Bucla harnașamentului reglabilă

Technical Specifications	
CAPACITY	
Viteza de demarare a ambreajului	3600 rpm
Limita maximă de demarare a ambreajului	5300 rpm
Pragul de alertă al ambreajului	26 %
Pragul de avertizare al ambreajului	16 %
Turație ralanti	2800 rpm
Limita superioară la mersul în gol	3900 rpm
Turație maximă	8400 rpm
Turația maximă (rotații pe minut) a tijeii la ieșire	8220 rpm
Capătul tijeii filetat	M12x1.75V
Putere	1.6 kW
Limita minimă de viteză pentru competiții	10200 rpm
Pragul de alertă pentru competiții	16 %
Pragul de avertizare pentru competiții	6 %
Cuplul maxim	1.9 Nm
Cuplul maxim at rpm	6600 rpm
CERTIFICATIONS	
Aprobat conform CE	Da
Cert. Dir. 2006/42/CE privind echipamentele tehnice, Decl. Nr.	SEC/09/2134
DIMENSIUNI	
Greutate brută, finală	11678 g
Greutatea netă a produsului	9130 g
Lățimea de tăiere	47 cm
Limita minimă de viteză pentru competiții	10200 rpm
Pragul de alertă pentru competiții	16 %
Pragul de avertizare pentru competiții	6 %
Diametrul tubului	28 mm
Lungimea tubului	1483 mm
Greutate (fără echipament de tăiere)	6.1 kg
MOTOR	
Diametrul cilindrului	38 mm
Cilindree	34.6 cm³
Cursă piston	30.5 mm
Distanța dintre electrozii bujiei	0.5 mm
Familia de motoare	MHVXS.0354EE
Familia de motoare	MHVXS.0354EE
Raport de transmisie	1
Distanță între volantă și aprindere	0.3 mm
Bujie	Champion RCJ6Y
ECHIPARE	
Unghiul pinionului de antrenare	35 °
Disc pentru iarbă OEM	Multi 300–3
Ham OEM	Ham Balance 35
Cap trimer OEM	T35 M12
LUBRIFIERE	
Consum de carburant	475 g/kWh
Consum de carburant	0.99 kg/h
Volumul rezervorului de combustibil	0.6 l
Tip ulei ungere	Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1
Tipul de lubrifiant (angrenaj conic)	Vaselină minerală
Tipul de carburant	Benzină
MATERIALS	
Pachet principal: Hârtie + carton	0 g
Total metal	0 g
Alte materiale plastice: rigide	20 g
Hârtie	26 g
Total hârtie + carton	26 g
PE total	0 g
Total PET	0 g
Folie din plastic	0 g
Plastic rigid	20 g
Plastic total	20 g

Technical Specifications	
Total PS/EPS/HIPS	0 g
PACKAGING	
Înălțime ambalare	310 mm
Lungime ambalare	1850 mm
Volum ambalare	189.255 dm ³
Lățime ambalare	330 mm
Aranjament pe palet	3
Cantitate în pachetul principal	1
EMISSION DATA CARB	
Familia de motoare	MHVXS.0354EE
Emisii de noxe (CO medie)	243.69 g/kWh
Emisii de noxe (CO medie)	1029 g/kWh
Emisii de noxe (HC medie)	29.31 g/kWh
Emisii de noxe (NOx medie)	1.09 g/kWh
EMISSION DATA EPA	
Emisii de noxe (CO medie)	243.69 g/kWh
Emisii de noxe (CO FEL)	536 g/kWh
Emisii de noxe (CO ² medie)	1029 g/kWh
Emisii de noxe (HC medie)	29.31 g/kWh
Emisii de noxe (NOx medie)	1.09 g/kWh
EMISSION DATA EU	
Emisii de noxe (CO medie)	418.31 g/kWh
Emisii de noxe (CO medie)	862 g/kWh
Emisii gaze de eșapament (CO2 UE V)	862 g/kWh
Emisii de noxe (HC medie)	40.51 g/kWh
Emisii de noxe (NOx medie)	0.46 g/kWh
NIVEL DE ZGOMOT	
Emisii zgomot	114 dB(A)
Nivel de zgomot masurat	111 dB(A)
Emisii de zgomot la urechea operatorului	95 dB(A)
VIBRAȚII	
Vibrațiile suportate zilnic (Aeqv)	4.1 m/s ²
Expunerea zilnică la vibrații (A8)	2.7 m/s ²
Timpul zilnic efectiv de expunere la vibrații (Time factor)	3.5 oră
Nivel de vibrații repartizat egal pe mânerul stâng și drept	3.4 m/s ²
Nivel de vibrații repartizat egal pe mânerul stâng și drept	4.1 m/s ²