



HUSQVARNA 525RX

Motounealtă profesională, puternică, ușoară și confortabilă. Perfectă pentru curățit subarboret și cosit iarba.



Ghidon curbat

Mănerul înclinat și confortabil oferă o priză excelentă și o poziție de lucru bună.



Motor X-Torq®

Motorul X-Torq® a fost proiectat să reducă emisiile de noxe cu până la 75% și să crească eficiența carburantului cu până la 20%.

Comenzi intuitive

Șocul este ușor accesibil.



Balance 35

Ham ergonomic care distribuie optim sarcinile pe umeri, piept și spate.



FEATURES

- Comenzi intuitive
- Motorul X-Torq® reduce emisiile de noxe și consumul de carburant
- Ghidon curbat pentru confort sport
- Ham ergonomic Balance 35
- Pompă de carburant proiectată pentru pornire foarte ușoară
- Cap trimmer ușor de folosit
- Comutator de oprire cu revenire automată pentru o pornire ușoară
- Utilizare versatilă cu apărătoarea combinată
- Mânerul înalt lasă mai mult spațiu pentru picioare
- Demaror ușor de întreținut
- Angrenaj conic pentru iarbă, pentru cea mai bună performanță la tăiere
- Ghidon reglabil pentru confort sport

Technical Specifications	
CAPACITY	
Viteza de demarare a ambreajului	4000 rpm
Limita maximă de demarare a ambreajului	5500 rpm
Turație ralanti	3000 rpm
Limita superioară la mersul în gol	4000 rpm
Turație maximă	8500 rpm
Turația maximă (rotații pe minut) a tijeii la ieșire	6500 rpm
Capătul tijeii filetat	M10x1.25 Lefthanded
Putere	1 kW
Limita minimă de viteză pentru competiții	10200 rpm
Cuplul maxim	1.2 Nm
Cuplul maxim at rpm	6000 rpm
DIMENSIUNI	
Greutate brută, finală	8167 g
Greutatea netă a produsului	8167 g
Lățimea de tăiere	45 cm
Limita minimă de viteză pentru competiții	10200 rpm
Diametrul tubului	24 mm
Lungimea tubului	1483 mm
Greutate (fără echipament de tăiere)	4.9 kg
MOTOR	
Diametrul cilindrului	34 mm
Cilindree	25.4 cm³
Cursă piston	28 mm
Distanța dintre electrozii bujeii	0.65 mm
Raport de transmisie	13
Distanță între volantă și aprindere	0.3 mm
Bujie	NGK BPMR8Y
ECHIPARE	
Unghiul pinionului de antrenare	30 °
Disc pentru iarbă OEM	Grass 255–4
Ham OEM	Ham Balance 35
Disc OEM	--
Cap trimer OEM	T35 M10
LUBRIFIERE	
Consum de carburant	600 g/kWh
Volumul rezervorului de combustibil	0.51 l
Tip ulei ungere	Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1
Tipul de carburant	Benzină
MATERIALS	
Pachet principal: Hârtie + carton	0 g
Total metal	0 g
Alte materiale plastice: rigide	3 g
Hârtie	1160 g
Total hârtie + carton	1160 g
PE total	0 g
Total PET	0 g
Folie din plastic	0 g
Plastic rigid	3 g
Plastic total	3 g
Total PS/EPS/HIPS	0 g
PACKAGING	
Înălțime ambalare	280 mm
Lungime ambalare	1850 mm
Volum ambalare	150.22 dm³
Lățime ambalare	290 mm
Cantitate în pachetul principal	1
EMISSION DATA EU	
Emisii de noxe (CO medie)	87.57 g/kWh
Emisii de noxe (CO medie)	1163 g/kWh
Emisii gaze de eșapament (CO2 UE V)	1141 g/kWh
Emisii de noxe (HC medie)	18.82 g/kWh
Emisii de noxe (NOx medie)	0.56 g/kWh
NIVEL DE ZGOMOT	

Technical Specifications	
Emisii zgomot	106 dB(A)
Nivel de zgomot masurat	104 dB(A)
Emisii de zgomot la urechea operatorului	93 dB(A)
VIBRAȚII	
Vibrațiile suportate zilnic (Aeqv)	2.2 m/s ²
Expunerea zilnică la vibrații (A8)	1.5 m/s ²
Timpul zilnic efectiv de expunere la vibrații (Time factor)	4 oră
Nivel vibrații echivalent (ahv , eq) mâner fată / spate	2.1 m/s ²
Nivel vibrații echivalent (ahv , eq) mâner fată / spate	2.3 m/s ²