

HUSQVARNA 333R Mark II

Motounealtă cu pornire ușoară și comenzi intuitive. Cap de trimmer de tip Tap-n-Go. Include lamă 4T pentru tăiat iarbă.



Scut

Scutul motorului este durabil, din oțel.




Tap 'n Go

Sistem de tăiere cu fir dublu destinat lucrului în condiții grele cu funcția Tap 'n Go pentru alimentarea rapidă cu fir.

Pompă de carburant

Pompă de carburant proiectată pentru pornire foarte uşoară.



Ham dublu standard

Harnaşament standard pentru motounelte uşoare.



FEATURES

- Pompă de carburant proiectată pentru pornire foarte uşoară
- Cap trimmer uşor de folosit
- Scut pentru protejarea motorului
- Harnaşament standard pentru motounelte uşoare
- Utilizare versatilă cu apărătoarea combinată
- Filtru de aer eficient
- Demaror uşor de întreținut

Technical Specifications	
CAPACITY	
Viteza de demarare a ambreajului	4880 rpm
Limita maximă de demarare a ambreajului	5000 rpm
Turație ralanti	3000 rpm
Limita superioară la mersul în gol	3300 rpm
Turație maximă	7500 rpm
Turația maximă (rotații pe minut) a tijei la ieşire	7800 rpm
Capătul tijei filetat	M10x1.25 Lefthanded
Putere	1.0 kW
Limita minimă de viteză pentru competiții	8800 rpm
Cuplul maxim	1.3 Nm
Cuplul maxim at rpm	6000 rpm
CERTIFICATIONS	
Aprobat conform CE	Da
Cert. Dir. 2006/42/CE privind echipamentele tehnice, Decl. Nr.	AM 50447165
DIMENSIUNI	
Greutate brută, finală	11300 g
Greutatea netă a produsului	8300 g
Lățimea de tăiere	43 cm
Limita minimă de viteză pentru competiții	8800 rpm
Diametrul tubului	28 mm
Lungimea tubului	1495 mm
Greutate (fără echipament de tăiere)	7.2 kg
MOTOR	
Diametrul cilindrului	36 mm
Cilindree	32.6 cm^3
Cursă piston	32 mm
Distanța dintre electrozii bujiei	0.6 mm
Familia de motoare	No
Familia de motoare	No
Raport de transmisie	0.74
Distanță între volantă şi aprindere	0.34 mm
Bujie	NGK BPM7A, Husqvarna HQT–1
ECHIPARE	
Tip filtru de aer	Două trepte
Unghiul pinionului de antrenare	30 °
Tipul mânerului	Bullhorn
Tip mâner	Ergonomic
Conectivitate wireless	Not applicable
LUBRIFIERE	
Consum de carburant	520 g/kWh
Volumul rezervorului de combustibil	1.1 l
Tip ulei ungere	Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1
Tipul de lubrifiant (angrenaj conic)	Vaselină minerală
Tipul de carburant	Amestec de benzină cu ulei
MATERIALS	
Pachet principal: Hârtie + carton	0 g
Total metal	0 g
Total hârtie + carton	0 g
PE total	0 g
Total PET	0 g
Folie din plastic	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
Total PS/EPS/HIPS	0 g
PACKAGING	
Înălțime ambalare	0 mm
Lungime ambalare	0 mm
Volum ambalare	0 dm^3
Lățime ambalare	0 mm
Cantitate în pachetul principal	1
EMISSION DATA CARB	
Familia de motoare	No
EMISSION DATA EU	
Emisii de noxe (CO medie)	192.68 g/kWh
Emisii de noxe (CO_2medie)	1001.44 g/kWh
Emisii gaze de eşapament (CO2 UE V)	1001.44 g/kWh
Emisii de noxe (HC medie)	36.04 g/kWh

Technical Specifications	
Emisii de noxe (NOx medie)	0.45 g/kWh
NIVEL DE ZGOMOT	
Presiune sonoră	86.9 dB(A)
Emisii zgomot	108 dB(A)
Nivel de zgomot masurat	106.9 dB(A)
Emisii de zgomot la urechea operatorului	96.9 dB(A)
VIBRAȚII	
Vibrațiile suportate zilnic (Aeqv)	5 m/s²
Expunerea zilnică la vibrații (A8)	3.5 m/s²
Timpul zilnic efectiv de expunere la vibrații (Time factor)	4 oră
Nivel de vibrații repartizat egal pe mânerul stâng şi drept	6.1 m/s²
Nivel vibrații echivalent (ahv , eq) mâner fată / spate	6.1 m/s²
Nivel vibrații echivalent (ahv , eq) mâner fată / spate	6.2 m/s²
Nivel de vibrații repartizat egal pe mânerul stâng şi drept	6.2 m/s²