



Husqvarna TC238TX

Husqvarna TC 238TX este un tractor puternic și confortabil, dezvoltat pentru a fi utilizat în grădini de dimensiuni medii sau mari. Echipat cu colector posterior integrat de 320 litri, transmisie hidrostatică acționată de pedală și antrenare a mesei de tăiere cu vibrații reduse. BioClip® de la scaunul de lux de 15", pornire de la rotirea cheii, faruri LED și volan ergonomic.



Scaun confortabil Deluxe

Scaunul confortabil Deluxe dispune de vinil premium, design cusut și perne de șezut foarte groase pentru un confort îmbunătățit și o calitate excepțională a deplasării.



Masă de tăiere consolidată

Tubul din oțel de pe marginea mesei de tăiere conferă o durabilitate sporită.

Transmisie hidrostatică operată de pedală

Viteza și direcția sunt controlate de pedale, ceea ce vă permite să țineți ambele mâini pe volan pentru un control optim al conducerii.



Volan Deluxe

Un volan supradimensionat și foarte gros pentru mai puțin efort la nivelul direcției. Suprafața interioară moale garantează un efort redus și o ergonomie mai bună.



FEATURES

- Transmisie hidrostatică operată de pedală
- Masă de tăiere consolidată
- Scaun confortabil Deluxe pentru o calitate îmbunătățită a deplasării
- Volan Deluxe pentru o ergonomie mai bună
- Cuplare electrică a cuțitelor tăietoare
- Inducție cu aer; excelentă performanță de tăiere
- Punte față turnată pentru o stabilitate superioară
- Izolator de cauciuc pentru un aspect solid și un nivel redus de vibrații
- Cadru robust
- Bară de protecție pentru protejarea părții din față
- Lumini LED cu intensitate ridicată
- Capotă din oțel solid
- Roți anti-scalp
- Instrumente de măsură Deluxe
- Ușor de utilizat cu șoc automat.

Technical Specifications	
BATTERY	
Tensiune baterie	12 V
CAPACITY	
Putere brută la turația prestabilită	2600 rpm
Putere	10.1 kW
Rază de bracare, min	16 in
Cerc netăiat	152 cm
CERTIFICATIONS	
Garanția proprietarului	3 Years
DIMENSIONS	
Greutate brută, finală	341101 g
Greutatea netă a produsului	269887 g
Dimensiune mașină, înălțime	127 cm
Dimensiune mașină, lungime	240 cm
Dimensiune utilaj, lățime (jgheab coborât)	102 cm
Dimensiune utilaj, lățime (jgheab ridicat)	102 cm
Dimensiune mașină, lățime	102 cm
Dispozitiv de reglare a înălțimii de tăiere	Fender-mounted
Reglaj înălțime de tăiere	Central, asistat de arc
Trepte de tăiere pe înălțime	6
Lățimea de tăiere	97 cm
Înălțime spătar scaun	High 15"
Dimensiuni pneuri, față	15X6–6
Dimensiuni pneuri, spate	18X9.5–8
Greutate	265 kg
Material roți	122 cm
MOTOR	
Cilindri	2
Cilindree	656 cm³
Răcire motor	Aer
Denumire motor	Seria Endurance V-Twin
Generator	16 A
Producător motor	Briggs & Stratton
Producător transmisie	Tuff Torq
Model transmisie	K46
Tip transmisie	Hidrostatică
Volumul rezervorului de combustibil	13.3 l
Volum rezervor de carburant	3.5 galon (SUA)
ECHIPARE	
Tip filtru de aer	Auto-type Paper
Roți anti-scalp	2
Kit BioClip®	BioClip® from seat
Antrenarea cuțitului	Ambreiaj electric
Tip cuțit	High Performance
Cuțite	2 buc.
Colector	Inclus
Suport pahar	Da
Tip punte de tăiere	Stamped, Reinforced
Metode de tăiere	Colectare/Mărunțire
Priză pentru spălarea punții de tăiere	Da
Metodă de condus	Acționare cu pedală
Protecție frontală	Tube Bumper
Generator	16 A
Faruri	Da
Contor	Digital cu intervale de service programate
Punte de tăiere acoperită cu pulberi	Da
Tip scaun	Scaun Comfort cu spătar înalt
LUBRICANTS	
Tip lubrifiere motor	Full pressure with oil filter
Localizarea rezervorului de carburant	În față
Volum de ulei	1.9 l

Technical Specifications	
Filtru ulei	Yes
Tipul de carburant	Benzină
MATERIALS	
Material punte de tăiere	Oțel
Pachet principal: Hârtie + carton	530 g
Total metal	0 g
Total hârtie + carton	6984 g
PE total	650 g
Total PET	0 g
Folie din plastic	465 g
Plastic rigid	200 g
Plastic total	665 g
Total PS/EPS/HIPS	0 g
Materialul scaunului	Vinil
NIVEL DE ZGOMOT	
Emisii zgomot	100 dB(A)
Emisii de zgomot la urechea operatorului	84 dB(A)
Nivel de zgomot masurat	98 dB(A)
PACKAGING	
Înălțime ambalare	1270 mm
Lungime ambalare	2261 mm
Volum ambalare	3171.13 dm ³
Lățime ambalare	1168 mm
Cantitate în pachetul principal	1